

# 山西 GWZB-10(6)GC高压微机保护装置

产品名称	山西 GWZB-10(6)GC高压微机保护装置
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

## 产品详情

山西太原GWZB-10(6)GC高压微机保护装置占领市场

GWZB-10(6)GC高压微机保护装置多少钱

GWZB-10(6)GC高压微机保护装置哪里有

GWZB-10(6)GC高压微机保护装置哪里生产

GWZB-10(6)GC高压微机保护装置参数

GWZB-10(6)GC高压微机保护装置煤矿专用

GWZB-10(6)GC高压微机保护装置价格多少

济南东坤重视合同，规范运作，确保质量，信誉承诺。顾客满意是我们永远不变的宗旨。我们将提供一流的服务，让顾客完全满意。生产优质的GWZB-10(6)GC高压微机保护装置。

GWZB-10(6)GC高压微机保护装置的使用情况:

厂家热销 绝对厂家热销 只有更低的价格 才能占领市场 ，欢迎来电话询问价格

1.1 防爆型式及防爆标志 防爆型式:一般兼矿用本质安全型 防爆标志:[Exib]I

1.2 矿用隔爆兼本安型智能化真空高压开关的主要特点 矿用隔爆兼本安型智能化真空高压开关用于煤矿井下，交流 50Hz，额定电压为 10kV、6kV、3.3kV，额定电流 0 至 630A 三相中性点不接地的供电系统中。当供电 电路中出现过载、短路、断相、不平衡、接地、失压、过压时能自动切断电

源，同时近端出口短路采用大电流无压释放保护电路。

## GWZB-10(6)GC高压微机保护装置的工作条件

2.1 海拔高度不超过 2000 米;

2.2 环境温度-5 ~+40 ；

2.3 空气相对湿度不大于 95%(+25 );

2.4 在无强烈震动和冲击振动的地方;

2.5 与垂直面的安装倾斜度不超过 15 °;

2.6 含有沼气和煤尘的空气中，但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 蒸气;

2.7 安装于高压开关设备隔爆腔内，用于爆炸性气体矿井中。

## 3 主要技术特征

3.1 额定电压:10kV、6kV、3.3kV;

3.2 额定电流:100~630A;

3.3 额定频率:50Hz;

3.4 极限分断电流:9000A/6kV , 7500A/10kV;

3.5 速断保护动作时间: < 100 毫秒;

3.6 电压、电流、功率的测量精度为  $\pm 1\%$ ;

3.7 电度量精度:1.0 级(三相四相制)，累计保证十年不溢出。

3.8 时间单位 S，精度:0.001S

## 3.9 通讯功能

济南东坤创质量第一让顾客满意。质量意识加强早，明天一定会更好。ISO9不只是目标，而是坚守的原则。

联系人：张经理 15964516310 QQ:2289416993