

现货泥浆池基坑防护围栏

产品名称	现货泥浆池基坑防护围栏
公司名称	安平县金森金属网栏厂
价格	.00/58
规格参数	品牌:金森 型号:1.2*2.0 产地:丝网之都
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	13785883018

产品详情

基坑护栏产品详解

基坑临边护栏，又叫泥浆池防护网，主要采用电焊连接而成，可应用于基坑临边等各种工程施工临时防护。

护栏网系列（基坑护栏）

产品规格：1.2m*2m，立柱1.2高

产品用材：立柱40mm*40mm方钢，横杆为20mm*30mm厚 钢丝网孔10*20

产品颜色：红色，黄色，绿色，红白相间，黄黑相间

表面处理：喷漆、浸塑、喷塑

使用范围：可应用于基坑临边等各种工程施工临时防护

产品用途：一般用于施工隔离、建筑施工场地临边安全防护。是灵活性极强的防护产品，可重复利用。

临边基坑护栏一般用于处于临边状态下的场合施工,例如沟,坑,槽边,深基础周边,楼层周边,梯段侧边,平台或阳台边,屋面边等。此外,一般施工现场的场地上,还常有挖坑,挖沟槽等地面工程。因此必须设置牢固的,可行的安全防护设施,不同的临边作业场所,需设置不同的防护设施。这些设施主要是防护栏杆和安 全网。设置防护栏杆的临边作业场所,可分为以下几类：

(1) 基坑周边,尚未装栏杆或栏板的阳台,料台与各种平台周边,雨篷与挑檐边,无外脚手的屋面和楼层周边,以及水箱与水塔周边等处,都必须设置防护栏杆。

(2) 分段施工的楼梯口和梯段边,必须安装临时防护栏杆,顶层楼梯口应随工程结构的进度安装正式栏杆或者临时护栏。梯段旁边亦应设置一边扶手,作为临时防护栏。

(3) 垂直运输设备,如井架,施工用电梯等与建筑物相连接的通道两侧边,亦须加设护栏杆。护栏的下部还必须加设挡脚板或挡脚竹笆或金属网片。地面上通道的顶部则应装设安全防护棚。双笼井架的通道中间,左右两部分应该予以分隔封闭;在防护栏之外,还须搭设安全网。

联系方式 15612827165 微信同步