

# 吴忠集装箱翻转机鑫巨能公司报价规格齐全

产品名称	吴忠集装箱翻转机鑫巨能公司报价规格齐全
公司名称	山东中翻重工有限公司
价格	185000.00/台
规格参数	品牌:鑫巨能 型号:单翻 双翻 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市岱岳区祝阳镇吴家庄村村南（注册地址）
联系电话	15564803277

## 产品详情

吴忠集装箱翻转机鑫巨能公司报价规格齐全

吊篮为便于运输和搬运，产品出厂及运输时按部件或组、零件进行分解，至施工现场后拼装成155-6480-3277（微信同号）刘经理整机。

### （一）悬吊平台

悬吊平台是四周装有护栏，用以承载作业人员及工具，物料进行高处作业的悬挂式封闭框型装置，悬吊平台为钢结构。

悬吊平台由三个基本节，两端二个提升机安装架拼装而成。每个基本节有前、后栏片和底板组成，前栏片（靠作业面）高0.9米，后栏片高1.2米。组成一个封闭的框形平台。

### （二）悬挂机构

悬挂机构是架设于建（构）筑物上方，通过钢丝绳悬吊平台的装置。悬挂机构由一组相同的二个悬挂装置成对组成。

悬挂机构由前座、后座、调节座、上支柱、前梁、中梁、后梁、加强钢丝绳及配重等组件组成，中梁套装于前梁和后梁内，通过改变连接螺栓的穿装孔位置，可调节前、后座间距离，调节长度为3-4米，调节间隔为0.2米前梁和后梁通过调节座安装于前座和后座上，改变调节座和前、后座连接螺栓的穿装孔装置

，可调节梁距地面高度，调节范围为1.3-1.8米，调节间距为0.1米，为可调式悬挂机构。

攀绳组件通过螺旋扣和连接套经过上支柱连接于前梁和后梁两端，并通过旋紧螺扣将钢丝绳拉紧，以提高悬挂机支架的整体刚度。

### (三) 提升机155-6480-3277 (微信同号) 刘经理

ZLP630、ZLP800型吊篮的提升机由电磁制动电机、离心限速装置、两级减速系统以及拽绳机构等组成。提升机采用“a”型式的拽绳机构，具有自动进绳功能，操作者只需将工作钢丝绳插入提升机的进绳口。提升机电机的电磁制动装置在电子故障或供电中断的情况下自动接合，产生制动力矩，能停止并承托该工作平台。在电力故障或紧急情况下，用手动滑降装置的拨杆（置于提升机手柄内）插入电磁制动qi（电机风罩内）拨叉的孔内，向上抬起拨杆，打kai制动qi，可使工作平台均速下滑。提升机采用齿轮油润滑，应根据使用情况，6-12月更换一次润滑油。推荐使用80W/90普通车辆齿轮油，油量为2升。在南方地区夏季使用时，应使用N460号中负荷工业齿轮油。电机轴端与箱体内减速机构的输入端连接处装有离心减速装置，保证平台下滑速度小于1.5倍提升速度。

近年来，我国工程机械制造水平逐步提升，已经成为全球工程机械产品门类和型号zui齐全的国家之一。我国工程机械在中低端产品具备较强竞争优势，高端产品也持续发力，不断取得重大突破，部分企业的主要产品已经达到国际先进水平。24小时咨询rexain：155-6480-3277（微信同号）刘经理  
地址：山东省泰安市岱岳区满庄镇钢材大市场首钢路50号