中卫集装箱翻转机鑫巨能厂家报价展示图片

产品名称	中卫集装箱翻转机鑫巨能厂家报价展示图片
公司名称	山东中翻重工有限公司
价格	185000.00/台
规格参数	品牌:鑫巨能 型号:单翻 双翻 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市岱岳区祝阳镇吴家庄村村南(注册 地址)
联系电话	15564803277

产品详情

中卫集装箱翻转机鑫巨能厂家报价展示图片

吊篮是建筑工程高空作业的建筑机械,作用于幕墙安装,外墙清洗。 悬挑机构架设于建筑物或构筑物上,利用提升机构驱动悬吊平台,通过155-6480-3277(微信同号)刘经理钢丝绳沿建筑物或构筑物立面上下运行的施工设施,也是为操作人员设置的作业平台。

吊篮是一种能够替代传统脚手架,可减轻劳动强度,提高工作效率,并能够重复使用的新型高处作业设备。建筑吊篮的使用已经逐渐成为一种趋势,在高层多层高建筑的外墙施工、幕墙安装、保温施工和维修清洗外墙等高出作业中得到广泛认可,同时可用于大型罐体、桥梁和大坝等工程的作业。使用本产品,可免搭脚手架。使施工成本降低,施工费用为传统脚手架的28%,而且工作效率大幅提高。吊篮操作灵活,移位容易,方便实用,安全可靠。

吊篮安全锁:

吊篮各配置二台LSG20型安全锁,分别安装于悬吊平台两端提升机安装架上方的安全锁支架内。

安全锁属于防倾斜型安全锁,当工作钢丝绳断裂或悬吊平台一端滑降而使悬吊平台发生倾斜时, 能自动锁住安全钢丝绳,防止悬吊平台下坠的安全装置。

安全锁是通过摇臂来实现自动锁绳的,属于常闭型安全锁,正常工作时,摇臂上的滚轮受到工作钢丝绳的压迫而将摇臂抬起,带动锁绳机构松kai,使安全锁处于kaisuo位置,此时安全钢丝绳可自动通过安全锁。当工作钢丝绳断裂或悬吊平台倾斜至一定角度时,工作钢丝绳对摇臂上滚轮的压力消除,摇臂下落至原始闭锁位置,并带动锁绳机构将安全钢丝绳抱合。锁住安全钢丝绳,实现安全锁自动锁绳。

安全锁锁绳角度的调节:

- 1、松kai滚轮与连板的紧固螺母,
- 2、可增加或减少安全锁锁绳角度
- 3、拧紧滚轮与连板的紧固螺母
- 4、锁绳角度调至平台与水平成4-5°为宜

工作钢丝绳和安全钢丝绳:155-6480-3277(微信同号)刘经理

工作钢丝绳和安全钢丝绳都是承受吊篮载荷的主要元件,因此对采用的钢丝绳有严格要求。吊篮的工作钢丝绳和安全钢丝绳均采用镀锌吊篮用钢丝绳,具有强度高,防锈性能好的特点。

为防止绳头松散和便于穿入提升机、安全锁、钢丝绳在按选用长度截断后,其两端经过特加工,穿 入端经焊结后修磨成弹头状锥体。

电源电缆:

电源电缆连接于电源和电箱之间,是为悬吊平台升降输送电能的导体。

近年来,各部委不断加大标准的制定和监督检查工作力度,通过加大工业节能监察力度,支撑淘汰落后和化解过剩产能等重大政策落实,有效推动工业企业能效提升和绿色转型。未来,国家将继续大力推动工程机械行业节能技术与装备水平的提升,绿色节能将成为行业的重要发展方向。24小时咨询rexain:155-6480-3277(微信同号)刘经理地址:山东省泰安市岱岳区满庄镇钢材大市场首钢路50号