

江苏省防滑耐磨环氧树脂防静电地板蜡，洁辉实力厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 江苏省防滑耐磨环氧树脂防静电地板蜡，洁辉实力厂家 |
| 公司名称 | 东莞市创亮清洁用品有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:洁辉 型号:JH105 产地:广东省 |
| 公司地址 | 广东省东莞市长安镇新安社区上新路90号 |
| 联系电话 | 15017879614 |

产品详情

JH102 防静电地板蜡

产品说明：采用先进导电聚合物技术，提供持久高效的静电耗散功能，可有效消除静电积聚，释放表面静电，减少静电放电引起的功能失效、报废及尘埃积聚，保持洁净、亮丽的外观效果。增加地面耐磨度和亮度，防止水和油污渗入地面，有效的保护地面。性能指标：表面电阻：105-108欧姆
体积电阻:105-108欧姆 静电衰减：< 0.3秒 起电电压：< 70伏 固体含量：29 ± 0.5%

PH值：8.0-9.0 适用标准：

适用于有静电控制要求的微电子、电信、电子控制、医疗等地面的防静电处理。

独特的金属链高分子聚合物及高固体聚合蜡进行科学配比，使蜡干后能形成透明高光泽度的保护膜，其特性耐磨耐硬，抓地力强，气味芬芳，防滑防水，省工省时无毒无污染，无需抛光即有晶莹润泽效果，高强的韧性令蜡面不易磨损，抗一般性清洁剂，防滑，防鞋印，是高交通流量场所的最佳选择。

【成份】：

水性树脂乳液，天然树脂、PE蜡、溶剂等。

【使用方法】

- 1 用强力起蜡水将地板上旧蜡层彻底除掉。（没打过蜡的地板忽略此项）
- 2 洗净地板，清除杂物，污渍，并让其完全干燥。
- 3 以打蜡工具倒退式均匀布蜡，涂蜡后等干燥30-60分钟。
- 4 如有必要，待第一层蜡完全干透后，再布第二或第三层蜡。

【注意事项】

- 1、操作温度：地坪表面温度大于10 。
- 2、在通风良好的环境下使用，严禁冰冻，不要稀释本品！勿将用剩的蜡倒回原容器。
- 3、0 以上保存，密封避免儿童接触。若不慎入眼内立即用清水冲洗，如有不适，请就医。
- 4、一切不当使用，生产商拒绝索偿责任。

【保质期】避免阳光直射，放于阴凉干燥处，密封保存2年。

【制造日期】标示于桶底。

【包装规格】1加仑=3.785L；4加仑/桶/箱；20KG/桶；

- 5、加仑装（3.8公斤）每桶可用于90-110平方，2遍的量，新做地面会有所浪费