

# 宜良波形护栏供应公路波形护栏板厂家直销

产品名称	宜良波形护栏供应公路波形护栏板厂家直销
公司名称	昆明格拉瑞斯交通工程有限公司
价格	80.00/米
规格参数	颜色:可定制 规格:4320*310*85 表面处理:喷塑, 镀锌
公司地址	经济技术开发区云大西路39号创业大厦A栋222-232室
联系电话	18088144526

## 产品详情

宜良波形护栏供应公路波形护栏板厂家直销

在公路正常营运时,该护栏利用插拔立柱可方便地插入开口处预先设置的插拔孔内,起到隔离和防护作用,同时与公路外边上的护栏带相呼应,整齐划一,美观配套。车辆对其碰撞时,由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用,既不容易被撞毁,同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。

### 【立柱】

圆立柱:规格 114、140mm长度根据要求一般为1米、1.2米、1.5米、1.8米、1.85米、1.95米、2米、2.15米壁厚4/4.5MM;理论重量: 114的12.15kg/m、140mm的15.04kg/m。

波形护栏最常用型号:Gr-A-4E。每1000米Gr-A-4E护栏构件用量分别为:波形板250张。立柱250根,立柱间距4米。柱帽250个。防阻块(或托架)250个,端头2个。螺栓M16\*170,250套。M16\*42,250套。M16\*35,2000套。

方立柱:边长130mm,壁厚6mm,长度2540mm。

【柱帽】厚度2/3mm,孔距100/150mm,直径114/140mm。

【防阻块】196\*178\*200mm,厚度分3/4/4.25/4.5mm。

【托架】长300mm,宽70mm,厚度分4mm/4.5mm。

【螺栓】 M16\*170 / M16\*150 / M16\*50 / M16\*42 / M16\*35

【链接】 立柱与波形板的链接：防阻块/托架

立柱与地面链接方式：预埋/法兰盘

一般立柱间距分为2米间距和4米间距；