

# 昆明官渡农村公路护栏优质波形护栏板防撞护栏

产品名称	昆明官渡农村公路护栏优质波形护栏板防撞护栏
公司名称	昆明格拉瑞斯交通工程有限公司
价格	80.00/米
规格参数	使用范围:乡村公路，高速，道路等 规格:4320*310*85 表面处理:热镀锌，喷塑
公司地址	经济技术开发区云大西路39号创业大厦A栋222-232室
联系电话	18088144526

## 产品详情

昆明官渡农村公路护栏优质波形护栏板防撞护栏

### 【工程用量】

1、一吨双波护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米，

理论重量：3mm厚的为49.16kg,4mm厚的为65.44kg;

每公里3MM厚的重12.3吨，每公里4MM厚的重16.388吨。

2、一吨三波护栏板可铺：4MM厚的39.2米。理论重量：102kg,配合130\*130的方管立柱。每公里4MM厚的重25.5吨、常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级，高速公路防撞护栏是典型的冷弯型钢产品。

二波护栏板常用规格是4320mm × 310mm × 85mm × 3/4mm，立柱为114/140 mm × 4.5mm。

三波护栏板常用规格是4320mm × 506mm × 85mm × 3/4mm，立柱为130mm × 130mm × 6mm。

波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。按防撞等级一般可分为A级和B级。A级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，B级用于专用公路

波形梁护栏介绍：

当路面维修或其它原因需要并通时，可方便地把开口处的各组护栏立柱拔出移走，开辟通道，便于车辆

通行。波形梁护栏安装波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，恢复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。波形梁护栏刚柔相兼，具有较强的吸收碰撞能量的能力，具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。组合波形梁护栏可在窄中央分隔带上使用。对于车辆越出路(桥)外，有可能造成严重后果的区段，可选择加强波形梁护栏。