

重庆仿石漆厂家批发、仿石漆双包施工公司

产品名称	重庆仿石漆厂家批发、仿石漆双包施工公司
公司名称	重庆火烈鸟漆业有限公司
价格	5.00/个
规格参数	火烈鸟:厂家 仿石漆:优 重庆:巴南小泉
公司地址	重庆无机涂料真石漆厂 17783646545
联系电话	023 - 62550320 17783646545

产品详情

仿石漆17783646545

仿石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗石的厚质外墙装饰涂料。主要采用各种颜色的天然石粉配制而成，多用于制造建筑外墙的仿石效果，因此又称液态石。仿石漆装修后的建筑物，具有天然真实的自然色泽，给人以高雅、和谐、庄重之美感。适合于各类建筑物的室内外装修。特别是在曲面建筑物上装饰，可以收到生动逼真，回归自然的功效。

简介

仿石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗石的厚质外墙装饰涂料。主要采用各种颜色的天然石粉配制而成，多用于制造建筑外墙的仿石效果，因此又称液态石。

仿石漆具有防火、防水、耐酸碱、耐污染。无毒、无味、粘接力强，永不褪色等特点，能有效地阻止外界恶劣环境对建筑物侵蚀，延长建筑物的寿命，由于仿石漆具备良好的附着力和耐冻融性能，因此特别适合在寒冷地区使用。仿石漆施工简便，易干省时，施工方便等优点。

仿石漆是艺术涂料中，制作难度非常大的一类涂料,又称为:仿石涂料，是用涂料仿石材,仿做天然石材,其效果形象生动,论是质感,还是色彩都接近天然石材,只是在硬度上略有欠缺..仿石漆包括:真石漆,仿砂岩漆,仿大理石漆,仿风化石漆,仿法国木纹石,仿玛瑙石,仿玉石,仿花岗岩漆,仿洞石漆等等.....主要是由制作者个人的素质决定的.

性能

折叠涂层硬度

仿石漆的涂层施工干固后十分坚硬，指甲不能抠动。一般的仿石漆如果在良好的天气情况下施工三天后

仍能用指甲抠动，应视为涂层太软。原因主要是选择的乳液不恰当。

它们在制备真石漆时，采取与制备乳胶漆相同的乳液，这就导致真石漆配方中的乳液含量较低，成膜时因大量砂石的存在使得涂层不够紧密。经涂料研究人员研究:用于真石漆制备的乳液的粘结强度不应低于3MPa，最低成膜温度不应低于15摄氏度。较高的最低成膜温度可能会造成在气温较低时不易成膜的缺点，可以通过适当多加成膜助剂的方法来解决。成膜助剂在涂层干燥后可完全挥发，一般不会影响涂膜的性能。真石漆选择的是粘结力较高的、最低成膜温度也较高的复合乳液，这从根本上解决了涂层太软的问题。

折叠涂层抗水性良好，稳定着色，不发白，无色差

有些仿石漆涂层在每次下雨以后，都会发白，涂层变得疏松，而在雨停后，经太阳一晒，涂层又恢复原来的颜色。其实，这是由于涂层的耐水性不好、吸收了水分所引起的，配方原因是选用的丙烯酸乳液在合成时需加入表面活性剂，有些厂家为了增加乳液的稳定性，所用的表面活性剂大大超量;有些厂家在制备真石漆时加入羧甲基纤维素、羟乙基纤维素等物质作为增稠剂，以及加入苯甲酸钠作为防腐剂。这些物质都是水溶性的或亲水的，涂料成膜后留在涂层中，就大大降低了涂层的耐水性能。

实验说明，将纯丙乳液与石英砂混合，不加任何助剂，喷涂形成的涂层，其吸水率为0.42%;而在上述涂料的基础上加入0.4%羟乙基纤维素，吸水率上升至4.3%。由于真石漆的涂层较厚，一旦吸收了水份后，不容易在较短的时间内释放出来，因此造成外观发白，涂层内部疏松的结果。传化真石漆ESE选用的成膜助剂:有机硅改性丙烯酸酯乳液(硅丙乳液)。在干燥后具有良好的耐水性，因此涂层在干燥后遇水不会发生发白的现象。

结构

折叠天然真石漆

纯丙乳液 30%

天然彩石砂 65%

增稠剂 3%

增塑剂 1%

其它助剂 1%

先加入乳液、增稠剂、增塑剂等助剂搅拌均匀，在慢慢加入天然彩石砂搅拌均匀即可包装。

折叠抗碱性封闭底油

纯丙乳液 60%

水 35%

防霉、防腐剂 2%

其它助剂 3%

先加入乳液、助剂等搅拌均匀，然后加入水搅拌均匀即可包装。

折叠耐候防水保护面油

混合搅拌均匀，即可包装。(注:面油需按A:B=4:1比例混合配制，搅拌均匀后方可使用，使用期限不能超过8小时，随配随用。)

种类

折叠花岗岩

花岗岩仿石涂料是一种仿天然石材装饰效果的厚质外墙装饰涂料，涂层酷似花岗岩石表面，具有强烈的岩石质感，达到以涂料代替天然石材、创造高贵典雅装饰效果。

采用纯丙烯酸树脂乳液或硅丙树脂乳液与各种颜色天然石材结晶颗粒配制而成。耐候性能优异、不褪色、不开裂，可保持长久的寿命。参照各种花岗岩石表面结构特征，经多年专业研发和应用实践，花岗岩仿石涂料质感好，颜色逼真，色调典雅，能够配制多种天然岩石装饰效果，满足各种仿天然石材的装饰要求。

由于花岗岩仿石涂料具有的高档装饰效果，该涂料多年来被广泛应用于各种建筑，充当外墙装饰涂料。住宅、别墅、公共建筑、旧楼翻新改造，园林小品、建筑装饰构件等均可采用花岗岩仿石涂料进行喷涂装饰。

折叠真石漆

是壁状涂料类涂料的一种，天然石材装饰的建筑物华丽,高贵,品质较高.但由于天然石材价格昂贵,施工不便,所以市场上比较流行的是一种仿真石材的建筑涂料-真石漆涂料,该涂料直接喷涂,其装饰效果具有天然石材的质感和色彩.使用真石漆装饰的建筑物,不仅具有石材的豪华外观和坚硬度,而且具有典雅,高贵,立体感强等艺术效果.真石漆具有优良的耐候性,不褪色和耐沾污性,使用寿命10年以上,是替代天然石材饰面的一种材料.