

自流平水泥 河北自流平水泥厂家价格

产品名称	自流平水泥 河北自流平水泥厂家价格
公司名称	河北启程路桥养护工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡南赵常村
联系电话	0318-5212333 18103382732

产品详情

自流平水泥 河北自流平水泥厂家价格

自流平的技术应用首先是一个创新，液体状态下的地坪材料在铺散到地面以后自动流淌，当然这种流淌并非是任意性的，液体在地面自动找寻低洼区并将其填平，最终在将整片地面流淌成镜面般平整后静止，凝结而固化。整个过程不依赖于人力抹刮，这种流淌的过程是对一个真正的自流平地坪材料最好的鉴证。

自流平地坪漆为无溶剂、自流平、粒子致密的厚浆型环氧地坪涂料。

自流平解决了地板安装中的六大问题。是一种地面施工技术，它是多材料同水混合而成的液态物质，倒入地面后，这种物质可根据地面的高低不平顺势流动，对地面进行自动找平，并很快干燥，固化后的地面会形成光滑、平整、无缝的新基层。除找平功能之外，自流平还可以防潮、抗菌，这一技术已经在无尘室、无菌室等精密行业中广泛应用

要求高度清洁、美观、无尘、无菌及防静电的电子、微电子行业，实行GMP标准的制药行业，血液制品行业，也可用于学校、办公室、家庭等地坪。

性能特点

- 1、选用无溶剂环氧树脂加优质固化剂加导电粉制成；
- 2、表面光滑、美观、达镜面效果；
- 3、耐磨、耐压、耐冲击、有一定弹性。

施工工艺

- 1、基面处理；(处理完表层的灰尘和脱落层)

- 2、均匀的涂界面剂(家居要用水性界面剂)
- 3、铺设铜线、割槽；(家居装修中该过程是水电改造时处理)
- 4、刮涂环氧导电中层漆；(家居装修中无此环节)
- 5、打磨；吸尘；(打磨过程要在自流平施工之前完成“一般采用旋密式打磨”)
- 6、用自流平环氧色漆镟漆1-2遍。(一般家居不适宜做环氧漆)

储存及施工注意事项：

- a、室温下，干燥、通风地方存放
- b、避免与皮肤、眼睛直接接触
- c、双组份混合均匀后，静置几分钟，1小时内用完。施工完立即清洗工具；
- d、温度10 以下及湿度85%以上宜选用低温、潮湿条件适用的品种；
- e、施工完三天后即可行人，五天内可以行车等。