富民乡村道路栏杆波形护栏防撞护栏板包安装

产品名称	富民乡村道路栏杆波形护栏防撞护栏板包安装
公司名称	昆明格拉瑞斯交通工程有限公司
价格	80.00/米
规格参数	颜色:可定制 规格:4320*310*85 材质:Q235
公司地址	经济技术开发区云大西路39号创业大厦A栋222-232室
联系电话	18088144526

产品详情

富民乡村道路栏杆波形护栏防撞护栏板包安装

两波护栏由两片波形钢护栏板及两者之间固定夹放的两根立柱构成，两根立柱固定夹装在两片波形钢护栏板之间。在公路正常营运时，该护栏利用插拔立柱可方便地插入开口处预先设置的插拔孔内，起到隔离和防护作用，同时与公路外边上的护栏带相呼应，整齐划一，美观配套。车辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。

两波护栏常用规格：

（1）双波波形护栏板：长度4320mm ,板宽310mm ,波深85mm ,板厚3mm/4mm 。?????

（2）圆立柱：直径140/114mm ,立柱壁厚4/4.5mm , 立柱长度1200mm/ 1500mm/ 1800mm/ 2150mm。
方立柱：边长130mm , 壁厚6mm。

（3）柱帽：厚度2/3mm, 孔距100/150mm, 直径114/140mm。

（4）防阻块：196*178*200mm， 厚度分3mm/4mm/4.25mm/4.5mm。托架：长300mm,
宽70mm，厚度分4mm/4.5mm。

（5）螺栓：M16*170 / M16*150 / M16*50 / M16*42 / M16*35

两波护栏分类：波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。按防撞等级可分为A级和S级。S级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，A级用于专用公路。

两波护栏材料：优质钢板经防腐处理

产品特点：防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。

表面处理方式： 挤压成型后浸塑；亦可 电镀锌 / 热镀锌钢板冲压成型后浸塑或喷塑；低碳钢黑板挤压成型后浸塑；低碳钢黑板挤压成型后镀锌+浸塑/喷塑；浸塑材料为(pvc＆pe)；

两波护栏用途：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。