

安宁二级公路波形护栏安装专业定制波形护栏板

产品名称	安宁二级公路波形护栏安装专业定制波形护栏板
公司名称	昆明格拉瑞斯交通工程有限公司
价格	80.00/米
规格参数	颜色:可定制 规格:4320*310*85 材质:Q235
公司地址	经济技术开发区云大西路39号创业大厦A栋222-232室
联系电话	18088144526

产品详情

曲靖二级公路波形护栏安装专业定制波形护栏板

三波护栏板是选用优质Q235热轧带钢加工而成，防撞能力较二波护栏板更强，是桥梁防撞波形梁钢护栏的首选板型。

三波护栏板制造工序同二波护栏板相同：优质带钢经压瓦机成三波形钢护栏板型，再经过酸洗，最后经热镀锌、冷镀锌、喷塑等防腐处理。

三波护栏板常用规格：4320mm × 506mm × 85mm × 3/4mm，立柱为130mm × 130mm × 6mm × 高度。

产品优点：抗冲击性能好、成本低、寿命长、安全性高、绿色环保；防腐性能好，抗老化，美观大方；安装简便快捷。

产品用途：桥梁防撞栏，高速公路防撞栏，一般道路（省道、县道、乡道等）防撞栏，厂区、工地等的防护隔离。

产品分类：三波护栏板波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。按防撞等级可分为A级和S级。S级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，A级用于专用公路。

波形护栏系统原理：

1、波形梁护栏是半钢性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。

2、它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。

3、波形梁护栏钢柔相兼，具有较强的吸收碰撞能量的能力，具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。

制造工序：优质钢板经酸洗、冲压成双波或三波板，后做热镀锌或热镀锌喷塑处理。

三波护栏板用途：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。