

山西供应临时接地线紫铜材质35kv接地线厂家

产品名称	山西供应临时接地线紫铜材质35kv接地线厂家
公司名称	河北冲天牛电力科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:金能电力 型号:JN-ZGM 产地:河北
公司地址	石家庄高新区天山大街266号方大科技园四号楼819室
联系电话	17736011560

产品详情

山西供应临时接地线=室内0.4kv接地线,35kv接地线厂家

山西供应临时接地线=室内0.4kv接地线,35kv接地线厂家

山西供应临时接地线=室内0.4kv接地线,35kv接地线厂家

河北金能电力科技股份有限公司的经营理念就是：重信誉，靠质量，轻利益。

金能电力合作客户遍布全国各地，其中包括国家电网、中国石化、三峡工程、大唐集团等大中小型企业，并建立长期合作关系，产品质量受到客户一致好评，好口碑传千里。

金能电力产品通过质量管理体系ISO9001认证，严格按照合同文件中的产品规格型号、数量、技术规范、及相应的国家和行业标准进行组织生产。认真履行双方签约的供货合同，保证产品的交付符合合同要求。

金能电力的工作标准就是让客户满意。

经销商通过金能电力赚到钱，所以相信金能电力；

采购负责人通过金能电力顺利完成采购并通过验收取得评级，所以相信金能电力；

工程承包商通过金能电力安全完成工程让业主满意并得到超额回报，所以相信金能电力。

接地线的外观检查要求是什么？

标记清晰明了，应包括以下信息：厂家名称或商标、产品的型号或类别、接地线横截面积（ mm^2 ）、双三角形符号、生产年份。

(1) 线夹完整、无损坏，与绝缘杆连接牢固；线夹与电力设备及接地体的接触面无毛刺，与导线表面形状相配，安装后有自锁功能。

(2) 接地线绝缘护层应柔韧，厚度不小于1.0mm，护层完好无损，无孔洞、撞伤、擦伤、裂缝、龟裂等现象。

(3) 接地线无松股，中间无接头、断股和发黑腐蚀。

(4) 汇流夹应由T3或T2铜制成，压接后应无裂纹，与接地线链接牢固。

(5) 接地线应采用线鼻与线夹相连接，线鼻与线夹链接牢固，接触紧密，抗疲劳性能良好，链接部位有防止松动、滑动和转动的措施，链接部位无腐蚀及灼伤痕迹。接地线横截面积应符合相关标准的要求。

(6) 操作杆的绝缘部件应光滑，无气泡、皱纹、开裂，玻璃纤维布与树脂间黏结完好，杆段间连接、绝缘件与金属件的连接应牢固可靠。

装设临时接地线应遵守哪些规定？

(1) 临时接地线是保护工作人员，防止突然来电的基本的、唯一的、最可靠的安全措施，同时设备上的剩余电荷和感应电压亦因接地而放尽。

(2) 临时接地线的截面不得小于25mm²，应用多股铜线，导线接头良好，夹头可靠灵便，接地的地方应接触良好。

(3) 接地线原则上应装在工作人员能够亲眼见到的地方，装设牢固可靠，除防止感应电压的接地线可用缠绕方法外，其他接地线一律不准用缠绕方法。所装接地线与带电部分应保持足够的安全距离。

(4) 当验明施工设备上确实无电后，立即把一端已接地的接地线的另一端分别接在施工设备的每相导电部分上。