

延安基坑护栏|隧道施工基坑护栏|楼层建筑隔离护栏

产品名称	延安基坑护栏 隧道施工基坑护栏 楼层建筑隔离护栏
公司名称	安平县亚荣星环保科技有限公司
价格	96.00/米
规格参数	品牌:亚荣星 型号:4YRX-65 产地:安平
公司地址	安平县前铺村东北1500米处
联系电话	13171717573

产品详情

基坑护栏，隧道施工基坑护栏，楼层建筑隔离护栏

亚荣星网业 联系电话：13171717573（同微信）

基坑的规范要求

推荐回答：按规定开挖深度 5M的基坑为深基坑。根据建质【2009】87要求，一、深基坑工程

（一）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。.....

施工单位应编制深基坑施工方案，经监理签署意见后，经论证通过才可实施。施工方案里主要包括边坡稳定及护坡的计算及设计图、坑底四周排水沟集水井、坡顶硬化及截水沟、坑口四周封闭防护栏杆、坑口四周禁止堆土等重物或重车行驶等内容。

大基坑围栏防护规范

推荐回答：基坑临边防护是工地安全文明施工标准化的重要防护，基坑临边防护规范和标准规定如下：
基坑临边防护标准规定：基坑开挖深度达到2m及以上时，周边必须安装防护栏杆。栏杆高度不宜低于1.2m，立杆之间不宜大于2m。基坑护栏有很多种，一般使用比较醒目的红白和黑黄颜色。基坑临边防护栏杆高度和设施： 基坑临边防护采用30×30mm方钢制作，立柱采用50×50mm方钢，底座使用膨胀螺栓与地面固定牢靠。 防护栏杆立杆高度1200mm，栏杆高度1200mm，标准长度2000mm每档，刷红白或者黑黄警示漆并在中间位置设置安全警示标语牌，底部设200mm高红白或黑黄相间挡脚板。

基坑排水措施：在防护栏杆外侧设置排沟，采取有组织排水。 基坑周边设置夜间警示灯。

护栏外侧还可以悬挂13号提示牌，内侧悬挂14号提示牌。

联系方式

联系人：赵先生

电话：13171717573

QQ：1447975408

微信：13171717573

邮箱：13171717573@163.com

1447975408@qq.com