

供应SAE法兰高压卡箍球阀

产品名称	供应SAE法兰高压卡箍球阀
公司名称	上海邯高阀门有限公司
价格	65.00/件
规格参数	品牌:HANGAV/邯高 型号:SAE 产地:上海
公司地址	上海市闵行区春申路1985弄69号2287室2区
联系电话	13661570875 15801786529

产品详情

SAE法兰高压卡箍球阀

【产品型号：BKH】

SAE法兰高压卡箍球阀产品简介：

高压卡箍球阀驱动方式可选用手动、气动、电动，连接方式可选用卡箍，结构形式可选用直通式，密封结构可选用硬密封，压力范围PN1.0-50MPa，公称通径为DN13-50mm，材质可选用铸钢、不锈钢。由于阀门的使用范围非常的广泛，同一种阀门在不同的场合与工况有不同的搭配，如果您是非专业人士，欢迎您向本公司来电咨询。本公司有专业技术人员为您服务！

SAE法兰高压卡箍球阀工作原理：

高压卡箍球阀它具有旋转90度的动作，旋塞体为球体，有圆形通孔或通道通过其轴线。卡箍球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向，它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。

SAE法兰高压卡箍球阀产品特点：

- 1、维修方便，卡箍球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。
- 2、紧密可靠。它有两个密封面，而且目前卡箍球阀的密封面材料广泛使用各种塑料，密封性好，能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。
- 3、结构简单、体积小、重量轻。

- 4、流体阻力小，全通径的卡箍球阀基本没有流阻。
- 5、操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。
- 6、由于卡箍球阀在启闭过程中有擦拭性，所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。
- 7、适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。
- 8、在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。

BKH高压卡箍球阀技术参数：

连接方式:卡箍、法兰。

口径尺寸: [DN6-DN50]

工作压力:[PN31.5、PN500MPA]]。

介质温度: - 20 180 。 [可根据不同的工控选择材料]

流体介质: 水、油品、气、燃气类介质。

阀体材质:碳钢、不锈钢。 [可选]

密封材质: 聚四氟乙稀PTFE 增强聚四氟乙稀PPL、橡胶

球芯材质: 实芯不锈钢球

阀杆材质:不锈钢。

填料: 石墨、增强聚丙烯

体外表:铸钢:磷化或镀锌，不锈钢:本色[有效防锈]

SAE法兰高压卡箍球阀型号说明：

产品代号：BKH、MKH系列高压球阀

接头标准：SAE J518C标准

压力等级：210、420 bar

公称通径：13、20、25、32、40、50 mm

SAE法兰高压卡箍球阀 SAE法兰高压卡箍球阀 SAE法兰高压卡箍球阀

详细资料欢迎请登入上海邯高阀门有限公司网站查询:<http://www.hangaofamen.com>