

无锡日立中央空调无锡日立风管机安装抽真空

产品名称	无锡日立中央空调无锡日立风管机安装抽真空
公司名称	无锡恒兴世嘉冷暖设备有限公司
价格	35000.00/套
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区周新西路9、11
联系电话	0510-89897799 15852805975

产品详情

无锡日立中央空调无锡日立风管机安装抽真空

无锡日立中央空调旗舰店咨询电话:15852805975朱晓婉

地址:无锡市滨湖区周新西路11号(东绛实验学校对面)

官网:<http://www.hxsjln.com>

空调安装不抽真空有哪些危害？无锡日立中央空调专卖店

抽真空是制冷设备生产或维修过程中，充注制冷剂前的一个必不可少的重要工序。即用真空泵与制冷系统管路相连接,将系统管路中的不凝性气体和水分等排除的过程。

不抽真空的危害：无锡日立中央空调专卖店

堵塞管路：如系统水分含量超过一定的限度，就会在毛细管出口处形成冰堵，使制冷剂不能正常循环。

腐蚀：水分与制冷剂起化学反应，产生的盐酸、氟酸会破坏压缩机绝缘层。

镀铜生锈：残留空气中的氧气与盐酸、铜反应产生镀铜，腐蚀系统管道中的铜、铁件，缩短系统零部件寿命。

分解制冷剂：腐蚀产生的氧化物会加速制冷剂的分解。无锡日立中央空调专卖店

润滑油变质老化：残留空气中的氧气与冷冻润滑油产生氧化作用，使润滑油分解、变质老化。无锡日立中央空调专卖店

抽真空的方法与流程无锡日立中央空调专卖店

- 1、操作前检查真空泵水平放置，密封胶垫无破损，真空计压表归零。
- 2、将真空泵放置在室内地面（安全、稳定、便于操作处）。
- 3、将加氟管、真空计表、真空泵组合在一起。
- 4、从阀门上将加氟口处螺帽拧下，加氟管拧到加氟口上，并确认顶针是否顶到位。
- 5、先打开真空计表，再打开真空泵电源开关，开始抽真空。正常系统真空度应能到-756mmHg以下。抽真空时间应根据机型制冷系统大小和真空泵的大小来确定。
- 6、抽空操作结束后，快速拆下加氟管及真空计，然后重新完全打开阀门。

打开制冷系统阀门之后，要注意真空计压力是否上升，如果有上升说明制冷系统有漏点，有漏点要找到原因并解决后重复上述抽真空工序。

无锡日立中央空调的优缺点 无锡日立中央空调对比大金 无锡日立中央空调设计 无锡日立中央空调报价
无锡日立中央空调型号 无锡日立中央空调系列 无锡日立中央空调种类 无锡日立中央空调安装
无锡日立中央空调安装材料