

德安通科技出租车LED车载屏出租车车载屏优点

产品名称	德安通科技出租车LED车载屏出租车车载屏优点
公司名称	深圳市德安通科技有限公司
价格	599.00/件
规格参数	品牌:DAT 型号:DAT/89 产品类型:全户外高亮型
公司地址	深圳市光明新区圳美雅园工业园A1栋东边4楼
联系电话	0755-28309853 15986645700

产品详情

车载led显示屏特点：

一、高稳定性和可靠性：

汽车是一直在移动的，对电子产品的稳定性和可靠性要求很高。

二、稳定的电源系统支持：

车上电源是用蓄电池供电，汽车在启动、刹车、停止时会产生很高的脉冲电压，如果电源系统不好，就会烧毁显示屏。

三、工作温度范围宽：

在北方汽车一般在室外放置。冬天温度可能达到-40 ° c,夏天气温可能达到60 ° c,这要求电源和显示屏元器件在宽温度下工作。

四、良好防静电措施：

汽车在运行当中容易产生静电，尤其是在秋天静电高压可达到数千伏特，如果没有好的防静电措施，很容易损坏ic和led灯。

五、亮度合适：

合适的亮度，led显示屏如果亮度不够，白天就看不见，失去了安装显示屏的意义；如果太亮影响行车。

六、led亮度衰减：

led衰减特点，led亮度是有衰减性的，在一年当中有10-70%衰减率，质量差的半年亮度就降低一半，致使无法看清显示内容。

七、其他还有外观尺寸等。出租车led顶灯、出租车led后窗屏、出租车led车载屏、出租车车载屏、出租车广告屏、出租车led屏、的士车led顶灯、的士车led后窗屏、的士车led车载

屏、的士车车载屏、的士车广告屏、的士车led屏、公交车后窗屏、公交车线路屏、公交车广告屏、公交车内屏、公交车腰屏、公交车led广告屏、公交车led后窗屏、公交车led腰屏

、公交车led车内屏、公交车车载屏。

一. 产品特点：

1. 产品性能结构稳定

电源智能开关，当电流过大过小时自动断开，避免烧屏

屏内不带排线，整体构造，抗震性强

2. 显示方式：多种显示方式（左右移动、上下移动、左拉、右拉、中开合、闪烁等），可显示数字，符号，字母，图片

3. 内置存储容量：三种字库（可选），可存储10000多个汉字，支持250条商业广告

4. 发光亮度强，在可视距离内，阳光直射屏幕表面时，显示内容仍清晰可见

5. 指令控制简单,非常适合,无线数据控制,兼容当前大部GPS厂商协议

6. 自带acc外电检测，自动控制屏幕开关,在关屏的状态下也能接收信息

7. 支持多条信息轮流播放,支持信息在任意指定时间段内播放(到秒)

8. 支持显示速度，显示亮度的控制

9. 支持报警信息，立即信息插显示

10. 更换广告简单，可直接覆盖，插入，删除等操作

二. 产品技术指标：

1. 工作电压：12-24V，工作电流：0~3A

2. 数据接口: RS232

3. 使用寿命：>10万小时

4. 灯珠亮度：1000mcd (可调整)

5. 温度：-35 ~55 ,相对湿度：10~75%

6. 视角：±120°,佳视距：5~20m

7. 点直径：f5.0、f4.8、f3.75 (mm) ,点距：p10,p7.62 , p6

8. 显示颜色：单色 (单红、单黄)

9. 显示方式：异步显示

三. 产品型号：

1.出租车顶屏82*18*20cm(车顶防水)

四. 型号介绍

1.出租车顶屏 p 6 0 1x 屏体尺寸 :855 *170*260 mm

大概重量: <7KG

显示颜色:单色(黄,红,彩)彩色

像 素: 2048 (128*16) 单屏显示8个汉字 (16*16)

特 点：塑料外壳密封，防水防尘