板式换热器换热面积过大反而不好

产品名称	板式换热器换热面积过大反而不好
公司名称	山东康鲁节能设备有限公司
价格	12.00/台
规格参数	温度:23-40°C 面积:12-340M2 重量:120kg
公司地址	济南市经十西路沃德大道688号
联系电话	86 0531 87415111 18053110710

产品详情

板式换热器换热面积过大反而不好？？

对于板式换热器来说，当两种流体的板片之间流动速度和性能比较接近的时候。然而，对流量比或者温差比超过2 的工况，要是使用对称型板式换热器使用单流程分布，因为流量不一样，两个介质的板片之间的流动速度不一样，由于这一总会有着一侧介质的降低压力不可以充分被使用，板片之间流动速度比较小的一端，传热系数低，污垢容易堆积；

板式换热器流动速度快的一侧，压力降大部分都会超额，所以让板片比较长时间耐受比较高的压力差从而导致形变。因此换热板两端介质的换热不能在最好的状态。

要是在量比较小一端使用多流程分布，导致两介质的换热板之间流动速度相近。一是换热效率降低（因为顺流），导致传热面积太大也是浪费；
二就是两个压紧板上面都安装接管，会不利于板式换热器使用保养。

山东康鲁节能设备有限公司具有雄厚的科研开发实力，曾多次被评为山东省高新技术企业、重合同守信用企业。本公司专业生产锅炉、建筑暖通、给排水、消防供水、水处理、电站辅机、化工设备及火力发电设备等。主导产品有：锅炉、除氧器、双纹管湍流换热器、热网加热器、板式换热器、智能换热机组、浮动盘管换热器、压力容器、浮头式换热器等设备本公司拥有完善、齐全的检测设备和检测手段，注重科技投入。先后投资500万元购置先进仪表设备，兴建设计室，实现了设计、选型自动化，为用户提供周到的售前、售中和售后服务，实现客户服务零距离、客户零投诉。公司以“ 质量保障、用户至上 ”为服务宗旨，郑重向社会各界承诺：有质量反馈信息，当日给予明确答复，存在质量问题省内二十四小时达到现场，省外四十八小时内到达现场。并以良好的信誉与众多配套厂家建立了相互支持、诚信合作的关系。品牌誉享全国、客户遍布全国多个省市，欢迎来电咨询。全国免费服务热线：400-666-3800
董经理：18053110788

转载地址（http://www.sdkanglu.cn）