

FBCD5.0多级对旋轴流局部通风机价格

产品名称	FBCD5.0多级对旋轴流局部通风机价格
公司名称	济宁骄阳机械设备有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	型号:FBCD5.0 直径:500 功率:7.5
公司地址	济宁市金宇路47号汇景国际城A座八层13—14号房（注册地址）
联系电话	0537-2089518 18660755750

产品详情

FBCD 5.0/2×7.5多级对旋轴流局部通风机价格，FBCD抽出式对旋轴流风机供应商，FBCD对旋轴流风机，多级对旋轴流通风机，FBCD对旋轴流风机价格

FBCD系列对旋轴流通风机为何受广大煤矿施工、隧道建设工程的喜爱，该系列风机的显著优点是什么，又该根据什么因素来选择型号。下面我们就来简单的介绍一下我骄阳机械设备有限公司的FBCD对旋轴流通风机的一些特点。

FBCD5.0/2×7.5矿用抽出式对旋轴流局部通风机主要用于煤矿井下大、小断面巷道掘进抽出式通风。该通风机具有结构合理、效率高、噪音低等特点。该通风机主要用于具有甲烷气体爆炸性危险的煤矿井下，安装在回风巷道中，与负压风筒配套使用，作抽出式通风。

FBCD 5.0/2×7.5型号含义：

F代表通风机，B代表隔爆型，C代表抽出式，D代表对旋型，5.0表示风机叶轮直径即500mm，2表示有两台隔爆电机组成，7.5代表单台隔爆电机的功率即7.5千瓦。

使用FBCD对旋式通风机时可以增加通风距离，距离较短时可使用单机，风量不变，从而减少能耗，节约能源。其结构紧凑，便于在工程施工中运输和安装使用。FBCD系列对旋通风机其结构形式为矿用隔爆型、对旋式、带消音装置、抽出式局扇通风机。

抽出式对旋轴流通风机噪声低，该新型风机采用低噪声气动理论设计而成；性能稳定;因此，该通风机无

需另配过载保护开相关，具有很强的防过载保护能力；效率高，经检验，静压效率达70%以上。以上特点均是通过合理的叶列系统来实现的，也就是本公司自主研发产品的独到之处。

FBCD 5.0/2 × 7.5型号含义：F代表通风机，B代表隔爆型，C代表抽出式，D代表对旋型，5.0表示风机叶轮直径即500mm，2表示有两台隔爆电机组成，7.5代表单台隔爆电机的功率即7.5千瓦。

FBCD 5.0/2 × 7.5对旋轴流风机参数：

功率： 7.5KW

叶轮直径： 500 mm

风量： 245-155 (m³/min)

静压 (Pa) 320-3130

电压： 380/660/1440 V

转速： 2900 r/min

噪声： 25

外形尺寸： 630 × 2103 × 860

FBCD多级对旋轴流局部通风机价格，FBCD抽出式对旋轴流风机供应商，FBCD对旋轴流风机，供应FBCD对旋轴流风机价格，矿用轴流风机厂家

联系人：刘经理 电话：18660755750

传真：0537-2089518 QQ：2921601420

网址：<http://jiaoyangjixie.com>

地址：济宁市任城区金宇路47号