

层叠式光板收板机 CYB-5A050L

产品名称	层叠式光板收板机 CYB-5A050L
公司名称	深圳市朗星新电自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:朗星新电 WHITT 型号:CYB-5A050L 产地:广东.深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡镇铁岗村益成工业园
联系电话	0-755-27791515 13714522506

产品详情

设备详细说明:

- 1.外型尺寸: 长600MM*宽1038MM*高1250MM
- 2.PCB尺寸: 最大PCB 长530MM*宽460MM 最小长50MM*宽50MM
- 3.传送高度: 910 ± 30MM
- 4.供给电源: 单相230V交流, 最大100伏安
- 5.气压流量: 4-6bar,最多10升/分钟
- 7.PCB上板时间: 约6秒或用户指定
- 8.PCB最大容量: 400片(0.6毫米PCB板)
- 9.电路板厚度: 最小0.6毫米
- 10.运输方向: 左至右, 前固定

特点:

*描述, 用于自动上下电路板的操作

*10秒内可完成换线调机工作。

*本设备可无须干扰的增加板。

- *可选通过工作模式。
- *上下高度调节移动，采用台湾HIWIN导轨，配304不锈钢丝杆传动。
- *控制采用松下PLC控制，配轻触式按键开关操作。
- *设备状态指示：采用（韩国MENICS）三色灯配蜂鸣器+LED数码管报警代码显示。
- *光电感器采用德国施克(SICK)和OMRON传感器感应
- *出口安装防夹板感应器，保护PCB未完全推出而升降夹板。
- *顶升和推刀气缸采用日本SMC,配台湾AirTAC电磁阀。
- *推板气缸的推力可以跟据需要调节，可防止推力过大损坏PCB板。
- *采用德国igus数据电缆，抗干扰，耐磨，不易损坏。
- *防滑尼龙脚杯，稳定性增强的稳健设计, 机器不易移位。
- *机身采用钣金与定制.凤铝铝型材结合，巧妙的利用各材质的特性达到最佳强度
- *多功能的电气回路与程序设计，性能稳定，亦可依据客户需求客制化
- *配备标准SMEMA信号插头，方便信号连接。
- *设备外壳均采用东日昇静电喷粉，耐用不转色掉漆。