

# 背式清公路护栏 公路防护栏

产品名称	背式清公路护栏 公路防护栏
公司名称	宁波世纪力拓仓储设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	天盾:1 1:1
公司地址	北仑区小港街道小港创富路69号1幢1号三楼
联系电话	0574-87378709 13791101191

## 产品详情

背式清公路护栏，公路防护栏，波形护栏由两块波形梁钢护栏板及两者之间固定夹放的两支护栏立柱构成，两支护栏立柱固定夹装在两块波形钢护栏板之间。在公路正常营运时，该护栏使用插拔钢立柱可方便地刺进开口处预先设置的插拔孔内，起到阻隔和防护效果，一起与公路外边上的护栏带相照应，整齐划一，漂亮配套。车辆对其磕碰时，因为波形钢护栏板有杰出的耐撞功用、吸收能量和的效果，既不简单被撞毁，一起又可对车辆和司乘人员起到很好的维护效果。当路面修理或其它原因需要并通时，可方便地把开口处的各组护栏立柱拔出移走，拓荒通道，便于车辆经过。

背式清公路护栏，公路防护栏成套装备及用量：公路波形护栏板成套配件包括：波形板、（法兰）立柱、柱帽、连接件（防阻块、托架）、螺栓、端头、过渡板、横梁垫片、轮廓标等。波形护栏最常用类型是Gr-A-4E。每1000米Gr-A-4E护栏构件用量分别为：波形板250张，立柱250根，柱帽250个，防阻块（或托架）250个，螺栓M16\*170、250套，M16\*42、250套。M16\*35、2000套。双波波形护栏板一吨可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米。

系统原理1、波形梁护栏是半刚性护栏的首要方式，它是一种以波纹状钢护栏板彼此拼接并由立柱支撑的接连结构。2、它使用土基、立柱、横梁的变形来吸收磕碰能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行进方向，避免车辆冲出路外，以维护车辆和乘客，减少事端形成的丢失。3、波形梁护栏钢柔相兼，具有较强的吸收磕碰能量的才能，具有较好的视线诱导功用，能与路途线形相和谐，外形漂亮，可在小半径弯道上使用，损害处简单更换。背式清公路护栏，公路防护栏

宁波天盾金属制品有限公司

24小时在线：李经理:18969860211

微信号:13221922592

Q Q:1900538841

