

# 厂家供应安检仪 行李箱包安检仪

产品名称	厂家供应安检仪 行李箱包安检仪
公司名称	合肥市静宇门控科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:静宇 产地:合肥
公司地址	合肥市蜀山区金牛路446号美域花园A区4幢409室
联系电话	0551-65765152 18255185558

## 产品详情

### 安检仪JH-ATX6550C

v 基本技术参数：

通道尺寸：650（宽）×500（高）mm

传送带速度：0.22 m/s

传送带额定负荷：170 kg

分辨力：0.0787 mm

空间分辨力：水平：1.0 mm，垂直：1.0 mm

穿透分辨力：0.202 mm

穿透力：40mm钢板

胶卷安全性：对ISO1600胶卷安全

泄漏剂量：0.12 μ Gy/h

噪声级：55dB

功率损耗：1.1KW（最大值）

工作电压：220VAC(±10%) 50±3Hz

工作温度 / 湿度：0 ~ 45 / 20% ~ 95% (不冷凝)

储存温度 / 湿度：-20 ~ 60 / 20% ~ 95% (不冷凝)

v X射线发生器技术参数：

射线束方向：底照式

管电流：0.4 ~ 1.2mA (可调)

管电压：100 ~ 160 kV (可调)

射线束发散角：80°

冷却 / 工作周期：密封式油冷 / 100%

v 图像处理系统技术性能：

X射线传感器：L形光电二极管阵列探测器 (多能量)，12bit深度。

显示器：高分辨率17英寸液晶显示器。

彩色图像显示：24位真彩色显示。

边缘增强：物体轮廓边缘更加清晰。

超级图像增强：图像细节更加清晰。

高穿透显示：提高图像中亮区的对比度，使易穿透区更清晰。

低穿透显示：提高图像中暗区的对比度，使难穿透区更清晰。

放大镜：局部放大功能。

增亮/减暗：增加图像的亮度/减暗图像的亮度。

图像回拉/前拉：显示前20幅图像，并对当前图像可进行任何图像处理。

图像复原：图像显示恢复到最初状态。

图像存储：实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存。

多能量彩色：有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色。

高能/低能：两种能量切换显示。

