

# 贵州高速公路波形护栏 公路防护栏

产品名称	贵州高速公路波形护栏 公路防护栏
公司名称	宁波世纪力拓仓储设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	天盾:1 浙江:1
公司地址	北仑区小港街道小港创富路69号1幢1号三楼
联系电话	0574-87378709 13791101191

## 产品详情

贵州高速公路波形护栏 公路防护栏，跟着我国经济的高速展开，我们的公路的一些标准也会跟着需求而逐步的改变，使之更人性化和与国际接轨。一般的来说我国高速公路的边坡的斜度和路堤高度比例在1:1-1:4之间，边沟垂直深度缺少4米就可以不设备防撞护栏。护栏网不该设置过高，主张在一般区域护栏网露出高度在1.2m-1.5m即可，特别区域在1.6m为宜。这个高度人即不容易翻越又节省了出资。下面是我国高速公路标准护栏板标准:

总长度4320毫米(设备结束后净剩4米)立柱距离4米。 4MM厚的重16.388吨。

一、1.贵州高速公路波形护栏 公路防护栏，两波形梁护栏的宽度310mm波高85mm,板厚：3mm4mm;理论分量：3mm厚的为49.16kg,4mm厚的为65.55kg;每公里3MM厚的重12.3吨。 波宽505毫米，波高85mm；2.三波形梁护栏的标准长4320毫米。板厚：4mm;理论分量：102kg,协作130\*130方管立柱。

二、立柱：标准 114 140mm长度依据需求一般为1.85米、1.95米、2米、2.15米壁厚4.5MM;理论分量： 11412.15kg/m 140mm15.04kg/m. 每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，防阻块250个， 三、标准段每公里用250块护栏。这些规矩准确只是一个全国性的，但是共同的，因为每个当地的地舆位势都是不一样的，所以特别状况我们要特别对待，不能都照这个“模板”来，不然结果很严重，关系到公民生命安全。

贵州高速公路波形护栏 公路防护栏 24小时在线：李经理:18969860211

微信号:13221922592

Q Q:1900538841

