

# 常州涂料邻本二甲酸盐含量检测

产品名称	常州涂料邻本二甲酸盐含量检测
公司名称	无锡速跃检测标准技术服务有限公司
价格	1.00/弹
规格参数	服务行业:建筑建材检测,食品及接触材料检测,金属及矿产检测,高分子材料及制品 服务产品:有害物质限量检测,纺织品及材料检测,儿童玩具用品 服务时间:五个工作昨日
公司地址	江苏无锡崇安区哥伦布广场287号B塔-12F
联系电话	13665164642

## 产品详情

常州涂料邻本二甲酸盐含量检测

检测专线：13665164642石先生 2609359942@qq.com QQ:2609359942

缝隙腐蚀测试

不锈钢三氯化铁缝隙腐蚀试验方法

测试标准：GB/T 10127——2002

项目介绍：通过测量试样在三氯化铁溶液中腐蚀前后的重量差等参数，从而评定试样耐缝隙腐蚀的性能。

样品要求：试样的总表面积应在10cm<sup>2</sup>以上，试样的参考尺寸是50mm × 25mm × (2mm~3mm)。

测试周期：测试时间+3个工作日。

缝隙腐蚀试验评价：

缝隙腐蚀：失重腐蚀速率

缝隙腐蚀电化学：腐蚀电位、极化电流与时间关系曲线、腐蚀观察

縫隙腐蝕試驗方法及標準：

ASTM G48 methodB縫隙腐蝕：GB/T 10127縫隙腐蝕；

ASTM G48 methodD軸承用鎳基含鉻合金的臨界縫隙腐蝕溫度：GB/T 13452.4鋼鐵表面的絲狀腐蝕試驗；

ASTM G48 methodF不銹鋼臨界縫隙腐蝕溫度：GB/T 26323鋁及鋁合金表面的絲狀腐蝕試驗；

JB/T 5326儀表用金屬材料的縫隙腐蝕試驗。

縫隙腐蝕檢測，縫隙腐蝕試驗，縫隙腐蝕實驗，不銹鋼縫隙腐蝕檢測，不銹鋼縫隙腐蝕測試，ASTM G48-11 methodB，金屬縫隙腐蝕試驗，合金縫隙腐蝕試驗，GB/T 10127-2002