排污泵 用于井下污水泥沙排放 耐磨不堵塞

产品名称	排污泵 用于井下污水泥沙排放 耐磨不堵塞
公司名称	山东省安立泰股份有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	功率:18.5kw 流量:160m/h 扬程:20m
公司地址	鱼台县经济开发区古亭路
联系电话	18653770917

产品详情

使用说明

电源额定频率为50Hz，额定电压380V、660V或1140V（允许偏差±5%）的三相交流电。（用户订货时须标明电泵电压值）。

电泵可在浅水中和潜入水下深度不超过20m。

输送介质的温度应不超过40°C（超过40°C）。

被抽送液体的pH值为4～10。

水中含有固体杂质的体积比一般不超过2%。

水中含固体颗粒径不大于泵流道过流断面最小尺寸的50%。

电泵的主要安装方式为立式，可以斜躺使用，也可以卧式使用。

包装清单

防爆潜水泵一台（五米矿用阻燃电缆、如有需要可赠送软管弯头）、防爆证、煤安证、合格证、使用说明书。

用途/应用领域

主要用于煤矿井下巷道及采掘工作面和其他工作环境含有甲烷或煤尘爆炸性气体混合物的场所，排放地

下水及含少量有悬浮煤粉、岩屑、煤粒、砂石、泥沙等固体颗粒的污水物。