

镀锌石笼网，格宾笼，铅丝石笼网 安平鑫隆

产品名称	镀锌石笼网，格宾笼，铅丝石笼网 安平鑫隆
公司名称	安平县鑫隆丝网制品有限公司
价格	10.00/平米
规格参数	品牌:鑫隆 网孔:90*110mm 丝径:2.7mm
公司地址	河北省衡水市安平县镀锌工业区路西50米
联系电话	0318-7753361 15610833907

产品详情

石笼网是指用重型六角网作的箱型网笼，因此有称之为“石笼网或者石笼网网箱”，欧洲也叫格宾网,石笼网箱。石笼网在施工现场经石头填充，构成[具有柔性、透水性及整体性](#)的结构，如挡墙、河道衬砌、堰等支挡的防冲蚀工程。

用规格为：2*1*1m网箱 80*100mm网孔 2.5mm网丝/3*1*1.5m网箱 100*120mm网孔 3.0mm网

丝/6*2*0.3m网垫 60*80mm网孔 2.0mm网丝；根据材质及规格进行价格的核算，区间在：6.0-18

元/平米之间，

格宾网适用于高流速、冲蚀严重，岸坡渗水多之缓河岸。石笼属柔性结构，对于不均匀沉陷自我调整性佳。岸面多孔性，石材间之缝隙利于动物

栖息，植物生长，水线以上之石笼面可利用客土袋植生绿化符合生态的考量及安全的要求。

生态绿格网结构为常见于边坡之挡土稳定工法，因具有经济、施工便捷、可就地取材，填放土壤、碎石及天然级配等，迅速构成挡土或挡水结

构体，因此为工程界所乐于采用。

特点

- 1、经济。
- 2、施工简便，不需特殊技术。

- 3、有很强的抵御自然破坏及耐腐蚀和抗恶劣气候影响的能力。
- 4、可以承受大范围的变形，而仍不坍塌。
- 5、笼子石头缝隙间的淤泥有利于植物生产，可与周围自然环境融为一体。
- 6、具有良好的渗透性，可防止由流体静力造成的损害。
- 7、节约运输费用。可将其折叠起来运输，在工地上装配。

用途

堤岸防护，控制和引导河流及洪水、泄洪坝和导流坝、岩崩防护、防止水土流失、大桥保护、固土结构、海滨防御工程、港口工程、挡土墙、道路边坡防护。

如何查验什么是合格的石笼网？

石笼网的丝径的正负值要控制在0.05毫米，这个标准一定要注意。例如我们大约选用的丝径为2mm的格宾石笼网，用精密尺测量一下格宾石笼网的直径，测量后的石笼网直径是1.98mm-2.03mm。在这个数据值内才归于合格的格宾石笼网。由于准确度对比过，可是在生产进程中也会出现不一样的过错情况，只是格宾石笼网直径或变成1.99mm-2.04mm等。格宾石笼网可以准确到0.01毫米，所以过错只会增加丝的上差值，不会出现负差情况。否则设备就会发生一定的缺点。

石笼的两头露头不能跨越2MM，这个也是要注意的，在运用的进程中，具有了这个才是合格的格宾石笼网。石笼网的径丝与纬丝穿插的都要有力，可是格宾网的边缘要想纬丝强力，纬丝必要出来一些，才调编织强力的，这样才调非常好的进行运用，可是不能出来太多，通常不跨越2毫米的格宾网是合格的格宾石笼网。抗拉力，这个是很重要的，只需经过专业东西、教授查验才调查验，这项就不具体介绍了，物理课程学习不错的直接可以知道。第四、还有一些就是石笼网的表面表象：网孔要均匀、格宾网热镀锌层要均匀这样防腐作用才有确保。格宾网是由经表面防蚀处理的低碳钢丝用机械编织的双绞六角形柔性金属网经剪裁，编边和组合后制成的各种规格的石笼网箱。

欢迎广大客户到厂参观考察