

HTFC低噪声消防柜式离心风机

产品名称	HTFC低噪声消防柜式离心风机
公司名称	浙江上建风机有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省上虞市城东工业园区
联系电话	18057568891

产品详情

一、HTFC(DT)系列低噪声消防(两用)柜式离心风机概述 HTFC(DT)系列低噪声消防(两用)柜式离心风机是一种高效率、低噪声离心风机,具有耐高温、性能优良、结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装使用方便等优点,是宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等场所通风排烟的理想产品,是高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品,现已畅销全国各地,深受用户好评。

二、HTFC(DT)系列低噪声消防(两用)柜式离心风机特点

- 1、结构紧凑美观。箱体采用框架、箱板拼装设计。框架采用国内先进的金属冷弯成形机组一次拉伸而成,箱板为复式板结构,内层为消声材料,进一步降低了噪声。
- 2、提供不同的进出口方向,以满足用户不同的安装需要,采用模具化生产,尺寸精度高,拆散后可组装。
- 3、风机主要部件叶轮在消化、吸收美国LAU工业公司产品的基础上,全部采用模具化生产。为多翼前湾叶片叶轮,具有效率高、噪声低、风量大、运行平稳、质量稳定、经久耐用等特点。蜗壳采用优质镀锌板或碳钢板,机械化生产。
- 4、HTFC(DT)系列低噪声消防通风(两用)柜式离心风机分为A型和B型两种类型,A型电机装在箱体外,用于消防排烟;B型电机装在箱体内,用于通风换气。
- 5、A型低噪声消防柜式离心风机电机装在箱体外,同高温排烟系统隔离分开,确保风机在300℃高温情况下,连续运行60分钟以上。经“国家消防装备质量监督检测中心”检测合格,其性能达到国内领先水平,经全国三十多个省市的消费部门认可。
- 6、若用户需大风量时,本公司可生产并联式消防通风(两用)低噪声柜式离心风机。