

# 外场防爆强光泛光灯-防爆灯

|      |                |
|------|----------------|
| 产品名称 | 外场防爆强光泛光灯-防爆灯  |
| 公司名称 | 东台市华兴船舶设备厂     |
| 价格   | .00/个          |
| 规格参数 |                |
| 公司地址 | 东台市新街镇人民东路213号 |
| 联系电话 | 13805110051    |

## 产品详情

|        |         |      |         |
|--------|---------|------|---------|
| 型号     | -       | 类型   | 防爆照明灯   |
| 防护等级   | IP65    | 光源类型 | 卤素      |
| 光源功率   | 400 (W) | 电压   | 220 (V) |
| 主要适用范围 | 易燃易爆场所  |      |         |

标准配置：400w金卤灯配用光源：100w/150w 250w/400w 金卤灯/钠灯防爆标志：exd bt4/t6外壳防护等级：ip67防腐等级：wf2距高比：2.0产品特点防爆功能：已通过国家权威机构论证，完全按照国家防爆标准生产，可在易燃易爆场所安全工作。光效节能：选用气体放电灯泡和高反射镜面反光镜，光效高、寿命长、照明范围大、高亮度；金卤灯和高压钠两种灯泡及多种功率可根据工作环境、照明特性和光强度的实际需要选配。适用环境：外壳选用高强度合金材料和精密的结构设计，具有较高的抗能力碰撞好和冲击能力。优化的结构设计和表面处理，防水性能好。可防侵水和猛烈海浪侵袭，并具有优良的耐腐蚀性能。安装方式：可选用座式、壁挂、吊挂、吸顶等多种安装方式；灯头以灯座支架端部为轴心，可360°旋转照明，并可在16°的范围内左右转动照明，满足不同工作现场对照明的需要。通过管螺纹电缆引入，可适应 8~14mm不同线径电缆引入；多个电缆引入，可实现多灯并连，适合布局工程照明。

主要技术参数

| 序号 | 参数名称 |      |             | 单位         | 数值          |
|----|------|------|-------------|------------|-------------|
| 1  | 额定电压 |      |             | v          | 220         |
| 2  | 光源   | 金卤灯  | 100w        | 光通量/平均使用寿命 | 9500/6000   |
|    |      |      | 250w        |            | 23000/22000 |
|    |      |      | 400w        |            | 38000/22000 |
|    | 高压钠灯 | 100w | 10500/33000 |            |             |
|    |      | 250w | 33000/33000 |            |             |
|    |      | 400w | 56000/33000 |            |             |
| 3  | 外型尺寸 | 长    |             | mm         | 580         |
|    |      | 宽    |             |            | 320         |
|    |      | 高    |             |            | 430         |

4

重量

kg

30