

内场防爆强光泛光灯-防爆灯

产品名称	内场防爆强光泛光灯-防爆灯
公司名称	东台市华兴船舶设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东台市新街镇人民东路213号
联系电话	13805110051

产品详情

型号	-	类型	防爆照明灯
防护等级	IP65	光源类型	卤素
光源功率	150 (W)	电压	220 (V)
主要适用范围	易燃易爆危险场所		

质量承诺：一年内免费维修。

标准配置：150w金卤灯配用光源：35w/70w 100w/150w金卤灯/钠灯防爆标志：ex d b t4/t6防爆证号：cne x05.1364外壳防护等级：ip65防腐等级：wf2产品特点:防爆功能：已通过国家权威机构防爆论证，完全按照国家标准生产，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。光效节能：选用高效mh气体放电灯做光源，光效高，平均使用寿命在10000小时以上。适用环境：表面选用最先进的喷涂技术，不生锈，不变色，能防喷水和雨淋，可在户外长期使用。壳体选用轻质合金材料，强度高，耐腐蚀性强，抗冲击性能良好；透明件选用大弧度耐高温特质钢化玻璃，扩大了散热空间，减少了温升并提高了灯泡的使用寿命。安装方式：重量轻，可选用吊杆式、壁挂式、吸顶式和灯杆式等多种安装方式，操作简单方便。技术参数

序号	参数名称		单位	数值	
1	额定电压		v	220	
2	光源 (mh气体放电灯)	额定功率	byc6120-150	w	150
			byc6120-35		35
	光通量	byc6120-150	1m	11500	
		byc6120-35		2600	
平均使用寿命		h	10000		
3	外型尺寸	灯具	mm	350 × 250 × 135	
		镇流器		365 × 244 × 101	
4	重量	灯具	kg	3.5	
		镇流器		5	