

# 橡塑海绵b1级绿色保温隔热材料

产品名称	橡塑海绵b1级绿色保温隔热材料
公司名称	深圳市联创力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道宝石东路水田段226号
联系电话	86-0755-27609328 13088851172

## 产品详情

B1级橡塑保温板导热系数低完全闭孔结构，绝热效果持久良好；材料与水汽完全隔绝，不吸水，不凝露，使用寿命长，经过SGS检测，其实测值远远低于欧盟关于不含有毒物质的标准值，使用健康安全；外表柔软美观，易弯曲，施工方便快捷，而且无需其他辅材。

独特的优点·闭泡式结构能够有效地阻止热传导·导热系数，在0°C时不超过0.034W/m·k。·表面放热系数高，达到9W/m<sup>2</sup>·k·具有优异的抗水汽渗透能力湿阻μ 5,000构成“内置”的防水汽层，使保温板整体既是保温层又是防潮层。·防火性能好氧指数32以上·安装简易快捷·不含CFC, HFC或HCFC等含氟烃材料不含甲醛、粉尘和纤维

橡塑保温板具有优良的防火性能。按照国标GB/T17794-1999《建筑材料燃烧性能分级方法》橡塑海绵保温板经测试判定为GB/17794-1999 B1级难燃材料。使用温度范围为-50 到110 应用领域·中央空调系统制冷机组与设备·冷冻水管·冷凝水管·风管及热水管道

PVC/NBR橡塑发泡保温材料是由本公司引进国外新先进技术，采用全自动生产线生产的环保型产品。

主要特点是密闭式发泡结构，导热系数小；具有优良的绝热效果，可节省能源消耗；密闭式发泡结构及致密的表皮使水汽不易透过，吸水率低；产品富有柔软性，施工安装极为方便，省工省料；外观雅致清洁；适用温度范围广（-40 -120 ）；耐候性良好，经久实用；独特的阻燃配方，使材料具有优良的防火阻燃效果。

由于该材料优良的综合性能，目前已广泛应用于建筑、轻纺、医药、化工、冶金、造船等行业。比较集中地使用在空调系统的水、汽管道的保冷防凝露及保温防止热损失方面，获得了理想的使用效果

适用范围：

1、汽车配

件：车窗密封条、变速器和减震器的防尘罩、电气配件、刹车和离合器踏板、车身注塑件、方向盘、顶盖板、座椅靠背、轿车用踏垫等。

2、建材和密封条：防水卷材、装饰蒙皮、铺地材料；用于电冰箱、门、窗、集装箱等密封条、全塑运输带等。

3、鞋 类：长统靴、胶鞋和鞋底。

4、纺 织：纺织用胶辊、胶圈。

6、软管和细管：船用软管、洗衣机软管、耐油耐腐蚀软管；耐冷温水软管、压力软管、通风管道、耐油密封垫圈、封油

环；特殊软管、医疗随弃产品（如医用输液管）等。

7、电线和电缆：严酷条件下高性能电线；电梯、电焊机、污水泵、屏蔽控制电缆的保护层及绝缘层；舞台灯光、音响设

备用各种软线、电话线、仪表线等。

8、薄 膜：消光制品及人造革、复合膜，例如橡胶雨披内层、服装革、箱包革等。

9、海绵泡沫：采用一次发泡工艺，应用于密封制品、体育用品以及鞋底材料

欢迎来电咨询深圳厂家直销橡塑海绵b1级绿色保温隔热材料