

济钢热轧不锈钢复合板厂家直销，诚招代理钛合金

产品名称	济钢热轧不锈钢复合板厂家直销，诚招代理钛合金
公司名称	山东济钢鲍德金属复合板科技有限公司
价格	10000.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省莱芜市钢城区钢城大街10号
联系电话	18765837616

产品详情

济钢热轧不锈钢复合板厂家直销，诚招代理钛合金（Q345R-TA1）

济钢不锈钢复合板销售中心：

电话：118765837616，王经理

是以碳素钢或合金钢等为基层，不锈钢为复层，实现了两种材料高强度冶金结合。由基层来保证材料的强度，由复层来保证材料的耐蚀性、清洁性、耐磨性、美观性、长寿命等特性。应用于制作各种高低压耐蚀容器，与一般加衬、涂层等工艺技术相比，其性能和寿命将大为提高。

在不锈钢复合钢板中，价格较高的不锈钢作为复层，而具有低成本高强度碳钢作为基层，与不锈钢相比，同厚度不锈钢复合板有更高的强度和较低的价格。产品广泛应用于石油、化工、食品、制药、轻工、冶金、机械、水利、电力、环保等行业。

1.热轧复合板的优势

清洁环保的工艺

鲍德复合板公司所采用的热轧复合工艺，目前是最先进的工艺。复合过程无烟尘、无噪音及震动等危害，属于清洁、环保工艺，因此热轧复合板成为国家重点推广的战略性新兴材料。

稳定的产品质量

复合轧制是工业化连续生产，在制作中避免了一些气候条件、爆炸力不均匀等因素对产品的影响

，从而获得了更高的结合强度和结合率，实现了产品质量的稳定。同时通过控温、控轧、控冷等工艺技术，提高了不锈钢复合板的力学性能。

生产周期短

热轧复合板交货快捷，确保工程项目的进度，减少资金占用。

工程设计的减量化

采用热轧复合板，通过使用高强度碳钢可实现轻量化设计，减薄钢材设计厚度达到减重、减少焊材消耗等效果，从而进一步降低工程造价。

薄规格、薄复层、大幅面

我公司可提供热轧复合板的总厚度最低3.5mm,复层厚度最低0.5mm，板幅最大42m(宽2.8mX长15m)

材料利用率高

热轧复合板几何尺寸可以依据用户个性化需求量体定做，从而最大限度提高材料利用率减少余料损失。

2.常用材质

常用材质组合：

基板材质：Q235B、Q245R、Q345B、Q345R、Q450NQR1、JB700、X65、X60

船板系列、高强度系管线钢系列

复板材质：304(L)、310S、316(L)、321、1Cr13、Ta2

注：可根据用户的要求制作各种不同材料的组合

3.产品常规规格

基板厚度：3.5mm~40mm

复板厚度：0.5~5mm

宽度：1450mm,1750mm,1950mm,最宽2800mm

长度：6000mm,8000mm,最长15000mm