

# 内蒙鄂尔多斯快速喷涂密闭材料喷涂密闭材料参数

产品名称	内蒙鄂尔多斯快速喷涂密闭材料喷涂密闭材料参数
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

## 产品详情

内蒙鄂尔多斯快速喷涂密闭材料喷涂密闭材料参数

质量是名牌的生命，质量第一，从我做起。明天，会是质量日。

提高品质，降低成本，首先要遵守作业标准。内蒙鄂尔多斯快速喷涂密闭材料喷涂密闭材料参数

我们一直遵守行业生产标准，准则。生产合格的喷涂密闭材料专业制造快速喷涂密闭材料和矿用快速喷涂密闭材料。

快速喷涂密闭材料是一种韧性良好的喷涂密闭材料，用于表面密封。

快速喷涂密闭材料基于两种组分：树脂和催化剂。

内蒙鄂尔多斯快速喷涂密闭材料喷涂密闭材料参数：原液特性

指标（20 时）	树脂	催化剂
粘度(mpa.s)	200	240
密度（g/cm3）	1.10~1.15	1.23~1.24
混合体积比		1:1

2.自由发泡参数

指标 (20 时)	数据
起发时间 (秒)	9~10
不粘手时间 (秒)	25~30
完全固化时间 (秒)	120

### 3.泡沫物理性能

指标	数据
压缩强度 (形变10%) (KPa)	>150
泡沫密度(Kg/m <sup>3</sup> )	50~60
阻燃性能	符合MT - 113

以上数据是在实验室获得的。也许它们随着应用地点情况而有所改变济南东坤专业生产优质的内蒙鄂尔多斯快速喷涂密闭材料喷涂密闭材料参数MKG高分子煤岩体加固剂加固剂厂家MKA矿用封堵材料 MKA矿用封堵材料、山西太原矿用封堵材料MKA矿用封堵材料厂家如果需要请联系济南东坤张经理15964516310,QQ:2289416993.