

日本UF-5600 原装电动抛光机 超声波研磨机

产品名称	日本UF-5600 原装电动抛光机 超声波研磨机
公司名称	上海岩濑国际贸易有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	上海市闵行区中春路6818弄10号610室
联系电话	021-63333365 13585589536

产品详情

上海岩濑商事

联系人：彭礼13585589536 QQ：2851996064

电话：021-63333365 传真：021-63333367

邮箱：pl@iwase365.com

公司网址：www.iwase.com.cn

発振器：SF-5600

中心周波数24khz、カバー範囲20～30khz。軽く押すだけのボタンスイッチ、見やすい表示ランプと電子ブザーなど簡単操作を充実。電動工具の駆動電源は、独自回路により、ハイスピードハイトルクに加え過負荷時のリセットに自動復帰方式を採用。面倒なリセット操作なしで作業を続けることができます。出力のON/OFFと調整は、オプションのフットスイッチフットコントローラも使えますので、手元に集中して作業が行えます。

仕様

周波数調整

最大出力

出力調整

電源

消費電力

外形寸法

質量

自動追尾式

45w

15段連続可変式

单相 AC100V 50/60Hz

200VA

162W × 280D × 210H(mm)

3.7Kg

SF-5600の標準セット

振動子：SF-9700

小さな工具から大きな工具まで、すべての工具をカバーします。細くかつ強いカールコード、持ちやすい太さとバランスのとれた重さ、使いやすくパワフルな小型ハンドツールです。

仕様周波数 24kHz振動素子 PZT電歪振動子工具
取付ネジ M6ケース材質 樹脂(ジュラコン) コード長さ カールコード
2.0m質量 130 g (コードを除く)

電動回転工具：SF-3500

2000～35000rpmの低速～高速で負荷による回転数の低下が少なく、低振動低騒音です。また、工具の着脱が簡単で軽量です。

仕様入力 DC30V回転数 35000rpm
max.コレットチャック 3.0
、2.35 (mm)コード長さカールコード 1.5mケース材質 アルミ質量 190 g (コードを除く)

ダイヤモンドヤスリ × 3
(SMAX-2680) クランプホーン × 2

ダイヤモンド砥石 × 3
セラミックス

六角レンチ (M3用 片口スパナ (8 mm振動子レスト振動子、M2.5用) × 1、10mm × 2) ケース (木箱) プロテクトスリーブ電源コード (3-2Pアダプタ付イヤーバルブ (耳栓) プラスチック工具箱工具ホルダー (布製)

フットスイッチ振動/回転ON/ OFF用 フットコントローラ振動/回転ON/OFFおよび連続調整用