# 广东鑫日升 G-120E大功率以太网无人船专用

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 广东鑫日升 G-120E大功率以太网无人船专用 |
| 公司名称 | 深圳市鑫日升科技有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 功率:20W<br>型号:G-120E<br>传输距离:20公里 |
| 公司地址 | 深圳市光明区 |
| 联系电话 | 075586523396 17279739149 |

# 产品详情

G-120E大功率以太网（IP）无线双向传输系统，采用COFDM（Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing：编码正交频分复用）调制技术，具有传输频带窄（2-8MHz，100KHz步进）和很强的抗多径干扰能力，能够实现非视距（NLOS）、高速运动情况下实时传输高质量图像与双向数据。可应用于公安、消防、 交警、人防应急、城管执法、环保监测、地震救援、水利防汛、电力抢险、铁路抢险、海事执法、海监巡查、海关边防、码头监控、森林防火、油田、军事侦察、无人机、无人巡逻车、无人船、航拍、光电吊舱等双向传输需求领域。

优点：? 以太网接口(RJ45接口）适应IPC（网络摄像机）及网络等双向数据应用? TCP/IP,UDP透明传输? 支持高速移动，带宽恒定

一、技术指标：指 标 参 数发射频率 300MHz～860MHz
频率订制接收频率 300MHz～860MHz 频率订制调制模式 cofdm射频功率 5～20W可调信道带宽 2-8MHz码流 2Mbps～12Mbps时延 ≤300ms保护间隔 1/4、1/8、1/16、1/32FEC 1/2、2/3、3/4、5/6、7/8
误码率 ≤10-6加密 128位加密数据协议 TCP/IP、 UDP协议传输距离 空对地＞100公里；海面＞50公里；城区＞8公里；郊区＞15公里数据接口 RJ45射频接口 N-K
2个电源 AC220V功耗 最大70W尺寸规格 485×340×90 mm，2U机箱重量 5kg

二、方案拓扑图：

三、系统清单 发射机 2台
网线 2条 接收天线
2根 发射天线
2根 电源线
2条 天线吸盘
4块注：使用方式不同，天线配置也会有所调整。