

风淋室供应.

产品名称	风淋室供应.
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

一、XSE风淋室分类

风淋室根据吹淋方式可分为：垂直流风淋室，单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，双人三吹风淋室，多人双吹风淋室，多人三吹风淋室,转角风淋室,风淋室根据箱体材质不同可分为：不锈钢风淋室，冷轧钢板风淋室，外冷轧钢板内不锈钢风淋室，彩钢板风淋室;风淋室根据自动化程度不同可分为：智能语音风淋室，自动门风淋室，防爆风淋室，快速卷帘门风淋室,手动吹淋风淋室 风淋室根据使用对象不同可分为：人淋室，货淋室，风淋通道，货淋通道

二、结构说明

1. 风淋室由箱体、门、高效过滤器、风机、电路系统、喷嘴、感应器等几大部件组成。
2. 风淋室的底板由钢板折弯焊接而成，表面为白色烤漆。
3. 箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面酸洗静电喷塑处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁。
4. 箱体主材及外形尺寸可根据客户要求定制。

三、风淋室的作用

风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。

四、风淋室特点

- 1、自动化控制：系统采用PLC智能化的控制手段，控制面板上LED显示屏可正确显示风淋的运行状态、双门的互锁状态、风淋周期进度和延时开门状态。并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室；
- 2、人性化操作：人性化的控制面板设计，清晰的指示灯指示，给予用户清晰正确的风淋流程指示。软键触按式时间继电器，LED显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调,用户可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间；
- 3、高洁净度、高风速：采用本公司自产初、高效过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。配全不锈钢多角度可调喷嘴，双涡壳外转子大风量低噪风机，风嘴出风口风速高达23m/s以上；
- 4、模块式结构：风淋室箱体采用模块化设计方案，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。一台风淋室由一节或多节风淋单元组成，对于大体积的风淋设备，可分成多个模块，使得生产、运输、安装特别方便、快捷；
- 5、高性能、高密封：采用进口电子元器件，运行性能稳定可靠，先进的减噪静音装置系统及采用EVA密封材料，密闭性能高。

五、风淋室材

- 1、彩钢板，适用于环境干燥，使用人数不多的车间，价格低（因彩钢板不能焊接，所以稳定性差）。
- 2、冷轧钢板（酸洗磷化静电喷涂），适用于电子工厂，使用人数比较多，由于门采用不锈钢制作，很耐用，但价格比较适中。
- 3、不锈钢板（主要分为SUS201和SUS304两种），适用于食品加工，保健品加工行业，车间环境比较潮湿但不会生锈。备注：如果车间有酸碱液或腐蚀性气体要采用SUS304材料或SUS316，这种材料有耐酸碱的性能,也可以根据您的情况设计选材

六、产品规格

- 1.外形尺寸(W × D × H)(mm)：1200 × 1000 × 2180，内部尺寸(W × D × H)(mm)：790 × 930 × 1910
- 2.外形尺寸(W × D × H)(mm)：1200 × 2000 × 2180，内部尺寸(W × D × H)(mm)：790 × 1930 × 1910
- 3.外形尺寸(W × D × H)(mm)：1200 × 3000 × 2180，内部尺寸(W × D × H)(mm)：790 × 2930 × 1910