

餐厅折叠隔断墙设计生产安装 深圳赛勒尔活动隔断

产品名称	餐厅折叠隔断墙设计生产安装 深圳赛勒尔活动隔断
公司名称	深圳市阁瑞活动隔断有限公司
价格	630.00/平方米
规格参数	品牌:赛勒尔活动隔断 型号:65/82/96/105型 产地:广东
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋 C-11
联系电话	0755-32849620 18823730593

产品详情

餐厅折叠隔断墙重量轻、美观、容易安装，并可围成曲线形，使用灵活。还可在夹层中衬垫薄钢板和吸声材料，提高隔声能力。餐厅折叠隔断墙安装所用木材的材质、品种、等级、含水率及其他辅料、配件的品种、等级、规格、型号、颜色、花色均必须符合设计与产品技术标准的规定。木隔断的制作尺寸及构造必须符合设计规定，安装必须牢固，加胶榫接严密，不露明榫，活动隔断推拉灵活。隔断安装步骤和方法。步骤/方法1.先熟悉图纸要求定位划线，横平竖直。2.

顶、底面打木榫眼。竹、木、石制器物或构件上利用凹凸方式相接处凸出的部分，深度50mm

为宜，如顶楼、卫生间严禁在顶面打木榫眼，改为墙面打眼作为固定点；榫眼间距不大于600mm。3.大面积施工龙骨必须采用企口结构，门、窗樘结构连接和承重部位采用二龙骨和斜撑龙骨，如有造型须加设加强龙骨，满足固定重物的要求。龙骨固定前涂刷二遍防火涂料，完全遮盖龙骨。靠墙龙骨则需做防腐处理。4.

餐厅折叠隔断墙设计门框竖向龙骨，均应采用铁件加固，避免因门的开闭振动造成门框松动。5.

餐厅折叠隔断墙设计与吊顶相接A.对于无门的木隔断，如与轻钢龙骨或铝合金吊顶接触，只要求相接缝隙小、平直。如与木龙骨吊顶接触时，可将吊顶龙骨与隔断沿顶龙骨固定在一起，可加设斜角角铁支撑杆与建筑顶层相接。B.对于有门的木隔断，隔断竖向龙骨应穿过吊顶面，与建筑顶层固定或使用斜角角铁支撑杆与建筑顶层相接。6.纸面石膏板采用自攻螺钉固定，周边螺钉间距不应大于200mm，中间部分螺钉间距不应大于300mm，螺钉与板边缘的距离应 $\gt;10-15$ mm。7.隔断端部的石膏板与周围的墙或柱应留3-5mm的槽口，施工时先在槽口处加注嵌缝膏，然后铺板，挤压嵌缝膏使其和邻近表层紧紧接触。8.隔断的下端如用木踢脚板覆盖，罩面板应离地面20-30mm，用石材踢脚板时，罩面板应与踢脚板上口齐平，接缝严密。

餐厅隔断墙装修改造是延长餐厅生命同期、经营产品的再次开发、经营管理理念提升的过程，而不是简单意义上的翻新。为此，要在充分调研餐厅客源市场、综合考虑餐厅不同规模、不同档次的经营产品结构现状的基础上，组织专业设计师、建筑师和餐厅经营管理者，围绕餐厅的市场定位、产品开发、功能布局和流程设计、管理模式及其配套隐蔽工程的整体布局，将餐厅改造的规划设计放在有利于企业整体发展的平台上进行充分的科学论证，使其更加科学合理。