

供应 北京 水箱自洁消毒器

产品名称	供应 北京 水箱自洁消毒器
公司名称	石家庄腾兴环保科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	腾兴:550 wts-2a:550 河北:石家庄
公司地址	正定县北白佛村村西（注册地址）
联系电话	13780402112

产品详情

由于水箱及水池的水有时期长期停留，致使遭受各种微生物、细菌等的污染，而使水的水质指标达不到卫生标准，造成池水的二次污染，目前，我国经济处于飞速发展时期，公寓、写字楼等高层建筑大量涌现，人们直接用于水箱的水量越来越大；如果二次污染严重，将威胁着人们的生活。

长期存入的水不循环，由于环境的原因，使水中的藻类大量繁殖。要消灭水箱及水池的二次污染，必须对水进行适当的消毒和定期清洗，而目前各种消毒措施比较繁琐；费用高，有时还要停水，给用户造成一定的不便。本公司研制的WTS-2A系列水箱自洁消毒器，通过水的自体循环，同时加入适当的强氧化物质，即可达到对水体的消毒。

产品适用范围高位水箱、储水池、生活水箱

污水处理厂清水池、消防水箱

喷泉、水景蓄水池

水产、养殖、海洋世界

食品工业储水池

游泳池等嬉水场所.....

水箱微电解自洁消毒器原理：水箱自洁消毒器采用微电解原理，通过电化学反应，使水中溶解的氯离子、水分子产生以下氧化性物质：次氯酸（ HClO ），二氧化氯（ ClO_2 ），臭氧（ O_3 ），活性氧（ O ）、分子氯（ Cl_2 ）等。上述氧化性物质通过扩散和循环对水箱、水池中的所有水及水箱、水池内壁进行处理，破坏水中及水箱、水池内壁的细菌、藻类微生物细胞，达到消毒、灭藻的效果。

水箱自洁消毒器产品组成结构:WTS-2A系列水箱自洁消毒器由电控柜和循环水缸两部分组成，电控柜为潜水泵等电源部分的控制系统，循环水缸中有潜水泵、吸水管、布水器、曝气部分组成，两者之间由管路及电缆连接。

产品的安装使用1、将循环水缸放于水箱或水池底部中间，并连接吸水管；

2、将电控柜安装在干燥通风处，有防水、防雨措施；

3、连接循环水缸与控制柜之间的电缆和输气管；

4、接通220V电源，设备开始工作；

5、当液位低于液位开关限定的水位时，潜水泵及高压电源暂停工作，当液位升至一定高度时，电控柜会自动启动；

6、如须清理维护水箱、水池时，先切断电控柜主电源；