

供应河南水箱自洁消毒器

产品名称	供应河南水箱自洁消毒器
公司名称	石家庄腾兴环保科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	腾兴:1 wts-2a:550 河北:石家庄
公司地址	正定县北白佛村村西（注册地址）
联系电话	13780402112

产品详情

一、水箱自洁消毒器消毒原理

水箱自洁消毒器（水箱水处理机）的工作原理是氧气(或空气)通过高频高压电场，使空气中的氧气转化为臭氧，并及时与水混合，产生高浓度的臭氧水，利用臭氧的强氧化作用，在水箱中扩散杀灭水中的细菌。

由于臭氧的不稳定型，臭氧在水中存在20分钟以后开始缓慢衰减，***终生成氧气和水，因此水箱自洁消毒器（水箱水处理机）在杀菌过程中，采用的是物理方法，不改变原水水质，不会对水箱里的水产生二次污染。

二、水箱自洁消毒器适用范围

水箱自洁消毒器是通过臭氧原理来进行杀菌、消毒、除藻。臭氧对病菌、病毒具有超强的杀菌力。杀菌后臭氧分解为水和氧气，无二次污染。

水箱自洁消毒器主要应用于生活用水，消防用水，市政供水，楼宇给水，二次供水等行业，对其水箱，水池具有杀菌、消毒、除藻等效果，杀菌速度快，无二次污染。

我公司是专用设计，生产自洁消毒器的厂家，直销全国。

水箱自洁消毒器是应用在水箱、水池、生活用水，消防用水等行业，对其用水消毒、灭菌、除藻。

三、水箱自洁消毒器技术参数：

输入电源：~ 220V，50Hz 工作压力：0.4MPa 适用水温：0 ~ 50
杀菌率：>99.5% 灭藻率：>99.9% 总菌落：达到国际标准电
导率：>40 μ S/cm

四、水箱自洁消毒器安装方法

水箱自洁消毒器的安装：内置式——设备主机固定于水箱附近墙壁、辅机悬挂于水箱内、主机与辅机之间用软管相连、主机接通220V电源。外置式——将消毒器固定于水箱旁边、连接消毒器的进出水管道、打开两个管道阀门、消毒器接通220V电源。（注意：设备内带循环泵，没有通水情况下禁止开机运行）

五、水箱自洁消毒器注意事项

- 1、将设备安装在干燥宽敞的地方，以便于散热和维护；
- 2、确保电、气、水进出气管线连接正确；
- 3、使用的线路的容量是符合要求的地方，以确保消除火灾隐患；
- 4、高压危险，不要用水冲洗设备；
- 5、不能置于变电所附近；
- 6、远离高压线；
- 7、地面不能潮湿；
- 8、设备距四周应有一定的空间（ 300mm）