

安徽亳州人造肉机厂家，新式豆皮机价格

产品名称	安徽亳州人造肉机厂家，新式豆皮机价格
公司名称	临沂商城聚财豆制品成套设备销售中心
价格	6600.00/台
规格参数	jc100:100 jc200:200 jc300:300
公司地址	临沂市兰山区兰山蒙山大道与聚财路交汇76号（住所）
联系电话	18353988086

产品详情

安徽亳州人造肉机厂家，新式豆皮机价格

供应各种型号的榨油机，滤油机，豆皮机，煎饼鏊子，炒锅等机器。聚财牌榨油机包教技术，免费上门安装，售后保修一年，支持货到付款。欢迎新老客户来厂参观，看过了您才放心.详情致电咨询:18353988086

人造肉生产设备性能简介：

- 1、外型尺寸长×宽×高=1800×750×1300mm
- 2、机体重量300公斤
- 3、配用电力3-4.5千瓦
- 4、主轴转速60/分钟
- 5、三角带长度B1500—1700
- 6、加热方法以远红外加热器加热，整机耗电每小时5-6千瓦。
- 7、生产能力75公斤/小时
- 8、安装需面积全套机械安装需用5-7平方为宜，要求地面平整、清洁的水泥地面。

人造肉生产设备工艺流程如下：

1、大豆清选：收购的大豆通常有不同比例的霉豆或杂质，应通过选豆机或手工将其全部选出方可使用。选豆机又称螺旋筛，使用时应注意调整大豆的流量，流量过大，选豆不精；流量小、效率低下；一般应控制在150-200公斤/小时。

2、大豆脱脂：使用螺旋式榨油机脱脂前，要仔细阅读使用说明书，掌握操作要领。要让榨油机空转5分钟左右方可徐徐下豆，亦不可在冷车时大量下豆，这样会卡住机器，损坏机器。大豆出油率为11.5%-12.5%，豆粕的残油率控制在5%-6%。

3、豆粕粉碎：用粉碎机即可粉碎，选用的筛片密度为80-100目之间，这样粉碎成的豆粉所生产的豆筋质量好。

4、豆粉拌水：豆粉与水的比例为2：1，利用搅拌机充分搅拌，直至外观呈潮湿颗粒，手抓成团，松手即散为宜。

5：将和好豆面放入自动下料器里，加温自动挤压成形。