供应湖南水箱自洁消毒器

产品名称	供应湖南水箱自洁消毒器
公司名称	石家庄腾兴环保科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	腾兴:1 wts-2a:550 河北:石家庄
公司地址	正定县北白佛村村西（注册地址）
联系电话	13780402112

产品详情

1. 水箱自洁消毒器产品简介：

水箱自洁消毒器是利用微电解电化学反应的原理，使水中溶解的氯离子、水分子产生强氧化性物质，以达到对水体净化、消毒，杀菌、灭藻的功效。设备由循环泵、释能器（微电解槽）、控制器及能量传输电缆三部分组成，按安装位置可分为外置式和内置式。

2. 水箱自洁消毒器工作原理：

通过循环微电解水中物质（二氧化氯（ClO2），臭氧（O3），活性氧（O）、分子氯（Cl2）等）产生氧化物质杀灭饮水中的细菌；当水停留时间较长时可在水中产生一定浓度的氧化物质，持续消毒（相当于余氯的作用）。

3. 水箱自洁消毒器安装方法：

一、内置式水箱自洁消毒器安装方法/步骤

(1)将能量控制器安装在干燥通风处、有防雨、防水措施。

(2)将控制电缆接入能量控制器

(3)使水位超过释能循环环器，并于指定时间接通220V主电源使水箱自洁消毒器开始工作

(4)须清理维护水箱、水池时，先切断设备主电源，再使用时仍按指定时间按通电源

二、外置式水箱自洁消毒器安装方法

(1)外置型水箱自洁消毒器放于水箱外部，并保证循环处理器水泵中心线低于水箱工作***低水位。连接本产品进出水管。

(2)水箱自洁消毒器安装处应干燥通风处并有防雨、防水措施。

(3)使水位超过释能循环器水泵中心线，接通220V主电源使设备开始工作。

(4)须清理维护水箱、水池时，先切断设备主电源。再使用时仍按指定时间接通电源

4、水箱自洁消毒器适用范围

水箱自洁消毒器是通过臭氧原理来进行杀菌、消毒、除藻。臭氧对病菌、病毒具有超强的杀菌力。杀菌后臭氧分解为水和氧气，无二次污染。

水箱自洁消毒器主要应用于生活用水，消防用水，市政供水，楼宇给水，二次供水等行业，对其水箱，水池具有杀菌、消毒、除藻等效果，杀菌速度快，无二次污染。

我公司是专用设计，生产自洁消毒器的厂家，直销全国。

水箱自洁消毒器是应用在水箱、水池、生活用水，消防用水等行业，对其用水消毒、灭菌、除藻。