

高速公路护栏板专业定制波形护栏世腾控股云南分公司

产品名称	高速公路护栏板专业定制波形护栏世腾控股云南分公司
公司名称	昆明格拉瑞斯交通工程有限公司
价格	80.00/米
规格参数	适用范围:高速公路,乡村道路等 规格:4320*310*85 材质:Q235
公司地址	经济技术开发区云大西路39号创业大厦A栋222-232室
联系电话	18088144526

产品详情

高速公路护栏板专业定制波形护栏世腾控股云南分公司

高速防撞护栏又被称为波形板护栏、镀锌板护栏、防撞护栏、W锌钢护栏、道路护栏,是目前国内外公路大桥应用最广泛的安全防护栏。高速防撞护栏属于冷轧,半钢性护栏;一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏;按防撞等级可分为A级和S级;S级护栏属于加强型,适用于路侧特别危险的路段使用;A级用于专用公路
波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式,它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由主柱支撑的连续结构。

【规格】(长*宽*波高*厚度)

双波形梁护栏板

长4320mm,宽度310mm,波高85mm,板厚:3mm、4mm;

三波形梁护栏板

长4320毫米,宽度506mm,波高85mm,板厚:4mm;

【材质】Q235

【立柱】

圆立柱:规格 114、140mm长度根据要求一般为1米、1.2米、1.5米、1.8米、1.85米、1.95米、2米、2.15米壁厚4/4.5MM;理论重量: 114的12.15kg/m、140mm的15.04kg/m.

波形护栏最常用型号：Gr-A-4E。每1000米Gr-A-4E护栏构件用量分别为：波形板250张。立柱250根，立柱间距4米。柱帽250个。防阻块（或托架）250个，端头2个。螺栓M16*170，250套。M16*42,250套。M16*35，2000套。

方立柱：边长130mm,壁厚6mm,长度2540mm。

【柱帽】厚度2/3mm,孔距100/150mm,直径114/140mm。

【防阻块】196*178*200mm，厚度分3/4/4.25/4.5mm。

【托架】长300mm,宽70mm，厚度分4mm/4.5mm。

【螺栓】M16*170 / M16*150 / M16*50 / M16*42 / M16*35

【链接】立柱与波形板的链接：防阻块/托架

立柱与地面链接方式：预埋

一般立柱间距分为2米间距和4米间距；

【表面处理】热浸锌、冷镀锌+喷塑、热浸锌+喷塑。

【功能原理】当收到外力作用时，通过护栏板和立柱变形，吸收撞击力，保护行人和车辆。

【应用】目前广泛应于国内高速公路、一级、二级公路、省道、县道以及景区、乡村公路等。