

北海市海城区3kw柴油发电机

产品名称	北海市海城区3kw柴油发电机
公司名称	上海劳爵机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:珀特博 型号:LAJ3500DG 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2013号2幢4022室
联系电话	021-59950215 15921267916

产品详情

北海市海城区3kw柴油发电机

上海珀特博品牌主要生产销售等，产品价格咨询电话021-59950215，15921267916，厂家直销，本公司产品销售遍及全国各地，拥有众多合作客户！

珀特博柴油发电机组

产品优势：采用单缸四冲程风冷发动机，强劲有力，快速冷却；

数显一体化面板设计，操作简单，整机设计机构紧凑，造型新颖美观，体积小，安装更方便；

车上使用可加遥控启动，货车带空调选用发电机，省油耐用；

低振动：高效降噪型多路进气排气，进排风通道，严格的平衡配置确保每一台机器运行平稳；噪声和机械振动更小，保证办公室及野外休息时的安静舒适；

易启动：机器配备反冲启动和电启动，另可选加遥控启动，方便快捷；

极省油：运用精巧的喷射系统，大幅减少燃油消耗，运行时间更长；

更可靠：高强度曲轴材料保证了整机的可靠运行寿命；

适用范围：建筑工地、公路维护建设、居家使用、超市、外出旅行、野外露营、养殖行业、建筑队、建

筑工程、户外施工、园林建设、生产车间、轮船、油田、广告车、汽车、房车、畜牧业、油田开发维护、管道、电建、铁路工程建设、野外电焊施工、抢修应急工程等各种行业使用！

联系人：杨工 销售电话:021-59950215

手机/微信15921267916 直销地址:上海市奉贤工业园区

小型柴油发电机：www.shprotable.com

北海市海城区3kw柴油发电机

小型发电机的冷却方式有哪些？

今天我们来讲讲汽油发电机和柴油发电机的冷却方式，那么您知道：您所使用的发电机是什么冷却方式？汽油发电机和柴油发电机所所用的发动机冷却方式分为水冷和风冷式。

1、风冷Air Cooled 风冷以空气为冷却介质。发动机在气缸及缸盖的外壁铸造出一些散热片，并用冷却风扇使空气高速吹过散热片表面，带走发动机散出的热量，使发动机冷却。风冷发动机的特点是结构简单，质量轻，维护使用简单方便，适应性强，起动快，不需要散热器。一般应用于小15千瓦的汽油发电机和柴油发电机，发动机一般为单缸或二缸的。它的缺点是，缸体和缸盖刚度差，振动大，噪声大，容易过热，风冷系冷却效果难以调节（需加装自动调节系统）消耗功率过大。

2、水冷Water - Cooled：以水或以水为主要成分的防冻液作为冷却介质的称为水冷系统。汽油发电机和柴油发电机使用的发动机在气缸及缸盖的内壁铸造出一些可以流通水的通道，并在发动机机体之外设有专门的散热器，通过水泵和管道使冷却水强制循环，然后用冷却风扇使空气高速吹过散热器的散热片表面，带走发动机散出的热量，使发动机冷却。冷却液的循环方式有两种

：当发动机水温低于70℃时，节温器关闭，冷却液流经水泵-水套-节温器旁通管-水泵（不经散热器），即小循环，这样有利于发动机启动后温度迅速上升；当发动机水温超过70℃时，节温器自动打开，冷却液流经水泵-水套-节温器开关阀-散热器-水泵，即大循环，以加强冷却效果。

优点：缸体和缸盖刚度好，振动小，噪声小，不容易过热。一般应用于大于10千瓦的发电机组上。

缺点：结构比较复杂，质量较重，要经常补充冷却液，冷起动较慢。为使发动机在低温时减少热量损失、缩短暖机时间，在低速大负荷情况下加快散热，冷却系中设有调节温度的装置，如节温器、风扇离合器及百叶窗等。

小型发电机的冷却方式主要有风冷和水冷两种方式。一般小于15千瓦的汽油发电机和柴油发电机的冷却方式为风冷，这些机组一般使用的发动机是单缸或二缸发动机；大于10千瓦的汽油发电机和柴油发电机的冷却方式为水冷，这些机组都是使用二缸或二缸以上的发动机。

如果您对此有任何疑问或建议，拨打珀特博动力全国客服热线400-088-0830进行咨询。

北海市海城区3kw柴油发电机