

热镀锌公路护栏板安装乡村路波形护栏安全防护栏

产品名称	热镀锌公路护栏板安装乡村路波形护栏安全防护栏
公司名称	昆明格拉瑞斯交通工程有限公司
价格	80.00/米
规格参数	材质:Q235 颜色:可定制 规格:4320*310*85
公司地址	经济技术开发区云大西路39号创业大厦A栋222-232室
联系电话	18088144526

产品详情

热镀锌公路护栏板安装乡村路波形护栏安全防护栏

波形护栏的分类

波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。按防撞等级一般可分为A级和B级。A级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，B级用于专用公路。波形护栏材质：优质钢板经防腐处理。

波形护栏参数：

- 一、栏板的宽度310MM，厚度：3MM、4MM。1吨护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米。每公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。
 - 二、立柱：粗度规格Q114、Q140MM长度根据要求一般为1.2米、1.4米、1.85米、2米、2.15米、2.27米，壁厚为4MM/4.5MM。
 - 三、每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，螺丝250套，托架250个，防阻块250个。
 - 四、三波护栏板的规格长4.32米，宽505毫米，厚度为3毫米，4毫米。
 - 五、二波护栏板的规格长4.32米，宽310毫米，厚度为3毫米，4毫米。
- 通行业标准JT/T281—2007《高速公路波形梁钢护栏》热浸镀锌波形梁钢护栏和立柱：热镀锌防腐层质量镀锌附着量 g/m2 平均镀锌附着量 板 ≥ 600 立柱 防阻块 ≥ 350 ***低镀锌附着量 板 ≥ 425 立柱 防阻块 ≥ 275

镀层厚度 μm 平均镀层厚度 板 ≥ 85 立柱 防阻块 ≥ 50 ***低镀层厚度 板 ≥ 61 立柱 防阻块 ≥ 39
热浸镀锌+纯聚酯静电喷涂双涂层波形梁钢护栏和立柱。平均镀层附着量 g/m^2 板 ≥ 270 立柱
平均镀层厚度 μm 板 ≥ 39 立柱 涂塑层平均厚度 μm 板 ≥ 76 立柱