

波形护栏专业生产厂家乡村公路护栏板一站式服务

产品名称	波形护栏专业生产厂家乡村公路护栏板一站式服务
公司名称	昆明格拉瑞斯交通工程有限公司
价格	80.00/米
规格参数	材质:Q235 颜色:可定制 规格:4320*310*85
公司地址	经济技术开发区云大西路39号创业大厦A栋222-232室
联系电话	18088144526

产品详情

波形护栏专业生产厂家乡村公路护栏板一站式服务

在公路正常营运时，该护栏利用插拔立柱可方便地插入开口处预先设置的插拔孔内，起到隔离和防护作用，同时与公路外边上的护栏带相呼应，整齐划一，美观配套。车辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。

【立柱】

圆立柱：规格 114、140mm长度根据要求一般为1米、1.2米、1.5米、1.8米、1.85米、1.95米、2米、2.15米壁厚4/4.5MM；理论重量：114的12.15kg/m、140mm的15.04kg/m。

波形护栏最常用型号：Gr-A-4E。每1000米Gr-A-4E护栏构件用量分别为：波形板250张。立柱250根，立柱间距4米。柱帽250个。防阻块（或托架）250个，端头2个。螺栓M16*170，250套。M16*42,250套。M16*35，2000套。

方立柱：边长130mm,壁厚6mm,长度2540mm。

【柱帽】厚度2/3mm,孔距100/150mm,直径114/140mm。

【防阻块】196*178*200mm，厚度分3/4/4.25/4.5mm。

【托架】长300mm,宽70mm，厚度分4mm/4.5mm。

【螺栓】 M16*170 / M16*150 / M16*50 / M16*42 / M16*35

【链接】 立柱与波形板的链接：防阻块/托架

立柱与地面链接方式：预埋/法兰盘

一般立柱间距分为2米间距和4米间距；