

砖瓦隧道窑圈顶专用挡风板耐高温隔热防火

产品名称	砖瓦隧道窑圈顶专用挡风板耐高温隔热防火
公司名称	山东宝云高温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宝云 型号:BYGW 产地:山东
公司地址	济南市高新区新宇北路以西新生活家园沿街商业用房1-109室
联系电话	0533-5203408

产品详情

山东宝云高温材料有限公司专业生产陶瓷纤维棉、毯、毡、板、布、带、绳等；硅酸铝纤维系列；水泥回转窑保温板；各类热处理炉纤维保温；砖瓦隧道窑平吊顶施工；工业炉全纤维保温；浇注料高温胶；轻质耐火保温材料；陶瓷纤维模块折叠块；陶瓷纤维管壳、浇道口等异型真空产品；模具板、挡伙板；各种304、310锚固件；常规及异型模块、折叠块；炉衬设计；消防；选材技术指导；炉衬材料；岩棉；石棉；玻璃纤维；矿渣棉；脱模纸等。我公司承接各种高温设备的产品定制、保温技术咨询指导、施工及改造工程。

产品说明：宝云陶瓷纤维板的强度高于纤维毯和真空成型毡，采用湿法真空成型工艺加工而成，适用于对产品有刚性强度要求的高温部位。

产品特点：

低热容量，低热导率；耐压强度高、非脆性材质，韧性好；尺寸精确，平整度好；易切割安装，施工方便；优良的抗风蚀性能；纤维分布均匀，性能稳定；优良的吸音降噪性能；使用寿命长。

典型应用：

陶瓷行业：轻质窑车保温层与窑炉的热面衬体、窑炉各温度区分隔及挡火材料；钢铁行业：高温膨胀缝，背衬隔热、隔热片和铸模隔热；有色金属行业：中间包和流槽盖，用于浇筑铜和含铜合金；玻璃行业：熔池背衬隔热，烧嘴块；窑炉建筑：热面耐火材料（替代纤维毯），重质耐火材料的被衬，高温膨胀缝；轻工业：工业与家用锅炉燃烧室的内衬；石化行业：高温加热炉内衬得热面材料。

产品名称	宝云陶瓷纤维磨光板			宝云陶瓷纤维挡火板	
分类温度	1260		1400	1260	1400
产品代码	BYGW-234	BYGW-334	BYGW-534	BYGW-364D	BYGW-464D
加热永久线变化	1000 ×	1100 ×	1350 ×	1100 ×	1200 ×

(%)	24h -3	24h -3	24h -3	24h -3	24h -3
理论导热系数 (平均200)) 0.063-0.085		0.075-0.090	0.103	
(平均400)) 0.090-0.112		0.110-0.1305	0.125	
(W/m.k) (平均600)) 0.140-0.165		0.155-0.175	0.151	
含水率 (%)	1				
有机物含量 (%)	5				
理论体积密度 (kg/m ³)	280/300/320/350			320	
常规规格 (mm)	900/1000/1100/ ×			900/1000 × 500/600	
	500/600/1000/1100/1200 × 20/25/50			× 25/30/40/50	
包装形式	内塑料袋外纸箱				

产品技术性能：