

重庆隧道施工eva防水板工厂批发销售

产品名称	重庆隧道施工eva防水板工厂批发销售
公司名称	重庆璟鑫土工材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:路基 产地:防水 颜色:白
公司地址	重庆九龙坡区黄杨路20号
联系电话	023-88701622 15730473330

产品详情

公司产品主要包括EVA隧道专用复合防水板、高分子复合自粘防水卷材、土工格栅、针刺土工布、聚酯长丝土工布、复合土工膜、HDPE膜、无纺布、塑料盲沟、软式透水管、排水板、止水条、止水带等土工防水材料。

主要用途

EVA树脂是乙烯-乙烯共聚物，一般乙烯（VA）含量在5%～40%。与聚乙烯相比，EVA由于在分子链中引入了乙烯单体，从而降低了高结晶度，提高了柔韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能，被广泛应用于发泡鞋料、功能性棚膜、包装膜、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。一般来说，EVA树脂的性能主要取决于分子链上乙烯的含量。2001年我国EVA树脂的市场消费量约为290kt。随着我国制鞋工业的发展以及功能棚膜用量的增加，我国对EVA树脂的需求量还将逐年增加。

EVA防水板的生产工艺采用国内先进的两段共挤单螺杆挤出法生产，由原料树脂EVA加入增强剂、剂，经加热熔融、塑化、挤出成形、牵引后形成的板材，也可与穿好吊带的土工织物（信号层）热合成一体，形成复合防水板，也可采用挤出压延法，即将树脂挤出机熔融塑化，从机头狭缝模口挤出熔融状的片坯与吊带融合一体，经辊筒压延冷却成光膜，或与穿好吊带的土工织物融合一体，经辊筒压延冷却成复合防水板材。

聚氯乙烯(PVC)防水板是一种高品质、高分子防水片材，经PVC树脂加入增塑剂、抗紫外线剂、抗老化剂、稳定剂等加工助剂，通过挤出法生产成型的高分子防水卷材。

适用范围：新建铁路、公路、市政道路、轻轨交通建设（包括桥面、隧道）、水利建设、污水处理工程、垃圾填埋场工程等

特点

耐水性：密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好。

耐腐蚀性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，额、额、无味、无污染。

加工性：无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。

防震动：回弹性和抗张力高，韧性高，具有良好的防震、缓冲性能。

保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。

隔音性：密闭泡孔，隔音效果好