

耐火保温隔热防火陶瓷纤维针刺甩丝毯

产品名称	耐火保温隔热防火陶瓷纤维针刺甩丝毯
公司名称	山东宝云高温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宝云 型号:BYGW 产地:山东
公司地址	济南市高新区新宇北路以西新生活家园沿街商业用房1-109室
联系电话	0533-5203408

产品详情

山东宝云高温材料有限公司专业生产陶瓷纤维棉、毯、毡、板、布、带、绳等；硅酸铝纤维系列；水泥回转窑保温板；各类热处理炉纤维保温；砖瓦隧道窑平吊顶施工；工业炉全纤维保温；浇注料高温胶；轻质耐火保温材料；陶瓷纤维模块折叠块；陶瓷纤维管壳、浇道口等异型真空产品；模具扳、挡伙板；各种304、310锚固件；常规及异型模块、折叠块；炉衬设计；消防；选材技术指导；炉衬材料；岩棉；石棉；玻璃纤维；矿渣棉；脱模纸等。我公司承接各种高温设备的产品定制、保温技术咨询指导、施工及改造工程。

陶瓷纤维毯产品说明：

甩丝纤维毯直径均匀，纤维长，渣球含量低，颜色洁白、尺寸规整，集耐火、隔热、保温于一体。不含任何结合剂。在中性、氧化气氛下长期使用时仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温度为950-1400。

产品特点：

优良的热稳定性；优良的抗拉强度；优良的化学稳定性；优良的吸音降噪性能；优良的隔热、防火和吸音性；低热导率；低热容量；。

典型应用：

电力锅炉、窑炉炉门以及核电隔热；航天、钢铁、石化的高温绝热保温；工业窑炉、加热装置壁衬、背衬绝热保温；高温设备绝热保温；高温管道绝热保温；电器元件隔热防火；高温垫片；模块、折叠块的加工原料。

产品技术性能指标

分类温度	1050	1260		1400	
产品代码	BYGW-112	BYGW-212	BYGW-312	BYGW-422	BYGW-512
加热永久线变化	950 ×	1000 ×	1100 ×	1200 ×	1350 ×
(%)	24h -3	24h -3	24h -3	24h -3	24h -3
理论导热系数 (平均200)	0.045-0.065			0.052-0.075	
(平均400)	0.085-0.115			0.095-0.125	
(W/m.k) (平均600)	0.151-0.20			0.165-0.215	
(128kg/ m3)					
理论体积密度 (kg/m3)	96/128			128	96/128
产品规格 (mm)	3600/7200/14400 × 610/1220 × 10/20/25/30/40/50				
抗拉强度 (厚度25mm) MPa	0.04				
AL ₂ O ₃ (%)	44	45	45	52 ~ 55	38 ~ 40
Zr ₂ (%)					15 ~ 17
AL ₂ O ₃ + Si O ₂ (%)	96	97	99	99	-
AL ₂ O ₃ + Si O ₂ + Zr ₂ (%)	-	-	-	-	99
Fe ₂ O ₃ (%)	1.2	1.0	0.2	0.2	0.2
K ₂ O +Na ₂ O (%)	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2
包装形式	内塑料袋外编织袋				