

# 辽宁易创电力供应安全带厂家

产品名称	辽宁易创电力供应安全带厂家
公司名称	河北易创电力器具有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	晋州市
联系电话	13231168081

## 产品详情

安全带是高处作业工人预防坠落伤亡事故的个人防护用品，被广大建筑工人誉为救命带。安全带是由带子、绳子和金属配件组成，总称安全带。

安全带的正确使用方法：在没有防护设施的高处悬崖、陡坡施工时，必须系好安全带。安全带应该高挂低用，注意防止摆动碰撞。若安全带低挂高用，一旦发生坠落，将增加冲击力，带来危险。安全绳的长度限制在1.5~2.0m，使用3m以上长绳应加缓冲器。不准将绳打结使用，也不准将钩直接挂在安全绳上使用，应挂在连接环上用。安全带上的各种部件不得任意拆掉，使用2年以上应抽检一次。悬挂安全带应作冲击试验，以100kg重量作自由坠落试验，若不破坏，该批安全带可继续使用。频繁使用的绳，要经常作外观检查，发现异常时，应提前报废。新使用的安全带必须有产品检验合格证，无证明不准使用。

安全带是用来保护高空及高处作业人员人身安全的重要防护用品之一，正确使用安全带是防止现场高空工作人员高空跌落伤亡事故，保证人身安全的重要措施之一，因此加强安全带的日常管理，对保护工作人员人身安全具有十分重要的意义。 1.使用安全带的规定

(1)凡进入生产工作场所，在距地面1.5米及以上的工作都应视作高处作业。(2)凡在没有吊篮脚手架或者没有栏杆的脚手架上的高处作业，必须使用安全带或采取其他可靠的安全措施。

(3)凡在架构、主变、杆塔及其它高处作业而又有换位的工作，不但应使用安全带还应使用安全绳。

(4)安全带及安全绳不得用于吊送工具材料或其它工作用具。 2.安全带的日常管理规定

(1)安全带应在每次使用前都应进行外观检查。(2)对使用中的安全带每周进行一次外观检查。

(3)安全带每年要进行一次静负荷重试验。

(4)安全带每次受力后，必须做详细的外观检查和静负荷重试验，不合格的不得继续使用。

(5)安全带上的各种部件不得任意拆掉，更换新绳时要注意加绳套。(6)使用频繁的绳，要经常做外观检查，发现异常时，应立即更换新绳。带子使用期定为3至5年，发现异常，应提前报废。(7)安全带使用2年后，按批量购入情况，抽检一次，围杆带做静负荷试验，以2206N(225Kgf)拉力拉5min，无破断可继续使用。悬挂安全带冲击试验时，以80kg重量自由坠落试验，若不破裂，该批安全带可以继续使用，对抽试过的样带，必须更换安全绳后，才能继续使用。 3.安全带的正确使用方法

(1)安全带应系在腰下面、臀部上面的胯部位。

(2)安全带的小皮带系紧，这样在高处作业时，腰部不易受伤。

(3)安全带要高挂低用，注意防止摆动碰撞。使用3米以上长绳应加装缓冲器，自锁钩用吊绳例外。(4)使

用中的安全带及后备绳应挂在结实牢固的构件上并要检查是否扣好。安全绳要系在同一作业面上，禁止挂在移动及带尖锐角不牢固的物件上，严禁低挂高用。

(5)使用中的安全带及后备绳的挂钩锁扣必须在锁好位置。(6)由于作业的需要，安全绳超过3米应加装缓冲器，这样一旦发生高处坠落，能减少1/4的冲击力，或者采用自锁加速差式自控哭可以使坠落冲击距离限制在1.5米以内。(7)缓冲器、速差式装置和自锁钩可以串联使用。

(8)不准将绳打结使用，也不准将钩直接挂在安全绳上使用，应挂在联接环上用。4.安全带的违章行为

(1)双控安全带系在腰部。(一旦发生高处坠落，坠落者腰部易受损伤)。

(2)在高空作业时，只使用安全带，不使用安全绳。

(3)在作业转移时，为图方便，安全带及安全绳都不使用。(4)安全带低挂高用。(5)作业人员在附件安装分项工程中，下瓷瓶卡导线时，安全绳扣在横担上，而安全带扣在导线上(若导线脱落，作业人员要受到严重伤害)。为图转移方便，安全绳过长。(发生作业人中员坠落，腰部易受到伤害)。

安全带是高处作业人员预防坠落伤亡的个人防护用品，由带子、绳子和金属配件组成，总称安全带。适用于围杆、悬、挂攀登等高处作业用，不适用于消防和吊物。(1)品种分类及代号 安全带按使用方式，分为围杆安全带和悬挂、攀登安全带两类。安全带按品种系列化，采用汉语拼音字母依前、后顺序分别表示不同工种、不同使用方法、不同结构。符号含义如下： D——电工，DX——电信工，J——架子工，L——铁路调车工； T——通用(油工、造船、机修工等)； W——围杆作业；W1——围杆带式，W2——围杆绳式； X——悬挂作业； P——攀登作业； Y——单腰带式；F——防下脱式，B——双背带式，S——自锁式； H——活动式，G——固定式。符号组合表示举例如下： DW1Y——电工围杆带单腰带式； TPG——通用攀登固定式。(2)技术要求 安全带、绳和金属配件的破断负荷指标。

腰带必须是一整根，其宽度为40~50mm长度为1300~1600mm，附加小袋1个。护腰带宽度不小于80mm，长度为600~700mm。带子接触腰部分垫有柔软材料，外层用织带或轻革包好，边缘圆滑无角。

带子颜色主要采用深绿、草绿、桔红、深黄，其次为白色等。缝线颜色必须与带子颜色一致。安全绳直径不小于13mm，捻度为8.5~9/100(花/mm)。吊绳、围杆绳直径不小于16mm，捻度为7.5/100(花/mm)。电焊工用悬挂绳必须全部加套。其他悬挂绳只部分加套，吊绳不加套，绳头要编成3~4道加捻压股插花，股绳不准有松紧。

联系人：王女士

手机号：13231168081

座机：0311-84317883

QQ:3490684076

邮箱：3490684076@qq.com

地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留村