

# 羽毛球PVC运动地板性能稳定铺装方便使用便捷安全可靠

产品名称	羽毛球PVC运动地板性能稳定铺装方便使用便捷安全可靠
公司名称	北京捷康奥达体育用品经销中心
价格	90.00/平方米
规格参数	产品类别:运动跑道 品牌:捷康 货号:07500
公司地址	北京市丰台区东管头3号(北京巨擎达物业丰台第一分公司540室)
联系电话	86 010 51185007 13811886718

## 产品详情

产品类别	运动跑道	品牌	捷康
货号	07500	材质	PVC
规格	4.5	适用场所	羽毛球场
形状	块状	箱装数量	5
产地	北京		

适用范围广1. 羽毛球、乒乓球、排球、网球、手球的比赛和训练场馆、各类健身房、舞蹈房、学校、单位工会活动室、多功能厅、体育用品商店、办公室、宾馆等任何地面（水泥地、瓷砖、大理石、木地板等），只要平整、干燥、干净均可适用。2. pvc弹性 塑胶运动地板吸收行走噪音与地毯媲美，技术性能超过实木运动地板以及丙烯酸等室内运动场地，阻燃、防潮、防滑（遇水更不滑）、膨胀系数极低，自身完全环保无毒。是所有球类运动场地的最佳选择。只有pvc运动地板才可能被用来铺设国际公认的羽毛球、乒乓球、排球、手球等的比赛场地。3.与硬质地面相比，具有良好的安全性、减震性的反弹力，自身的运动性也得到充分的发挥。4. 耐用、美观，并有多种颜色和款式可供选择。pvc地板材料的优势1. 能够用最少的初期投资费用创造出最佳的体育活动空间。2. pvc弹性 塑胶运动地板吸收行走噪音与地毯媲美，技术性能超过实木运动地板以及丙烯酸等室内运动场地，阻燃、防潮、防滑（遇水更不滑）、膨胀系数极低，自身完全环保无毒。是所有球类运动场地的最佳选择。只有pvc运动地板才可能被用来铺设国际公认的羽毛球、乒乓球、排球、手球等的比赛场地。3. 与硬质地面相比，具有良好的安全性、减震性的反弹力，自身的运动性也得到充分的发挥。4. 耐用、美观，并有多种颜色和款式可供选择。

1、pvc运动地板是由uv涂层加强层、pvc耐磨层、玻璃纤维加强层和pvc发泡缓冲层组成。

2、100%纯pvc耐磨层，经防老化和紧固技术处理，耐磨耐压，使用寿命可达15年。

玻璃纤维加强层起到稳定场地尺寸、延长使用寿命的作用，使地板永不收缩，性能更加稳定，使运动员发挥出更好的水平。

封闭式pvc发泡缓冲层材料如气垫式构造，提供绝对的安全性、回弹性和标准的吸振性，吸振率达到30%—50%。

pvc发泡缓冲层底面采用状纹路处理，合理的重量能在场地铺开时将里面的空气排出，形成真空，更加具有附着力，在运动时更具有稳定性。

## 6、舒适性佳

pvc耐磨表层的摩擦系数及特殊的工艺设计，令鞋底时刻紧贴地面，防滑且能随心所欲传递强劲的动力。

7、场地表层经特殊处理，与灯光亮度吻合，不会吸光和反光刺眼，能更好的保护运动员的眼睛，不易产生疲劳。

8、人性化的设计组合，与众不同的场地色感。防滑、消震为健康运动带来可靠保障，为专业运动员、普通健身民众提供极好的运动缓冲保护，可最大限度地减少运动员的损伤。

1、pvc运动地板是由uv涂层加强层、pvc耐磨层、玻璃纤维加强层和pvc发泡缓冲层组成。

2、100%纯pvc耐磨层，经防老化和紧固技术处理，耐磨耐压，使用寿命可达15年。

玻璃纤维加强层起到稳定场地尺寸、延长使用寿命的作用，使地板永不收缩，性能更加稳定，使运动员发挥出更好的水平。

封闭式pvc发泡缓冲层材料如气垫式构造，提供绝对的安全性、回弹性和标准的吸振性，吸振率达到30%—50%。

pvc发泡缓冲层底面采用状纹路处理，合理的重量能在场地铺开时将里面的空气排出，形成真空，更加具有附着力，在运动时更具有稳定性。

## 6、舒适性佳

pvc耐磨表层的摩擦系数及特殊的工艺设计，令鞋底时刻紧贴地面，防滑且能随心所欲传递强劲的动力。

7、场地表层经特殊处理，与灯光亮度吻合，不会吸光和反光刺眼，能更好的保护运动员的眼睛，不易产生疲劳。

8、人性化的设计组合，与众不同的场地色感。防滑、消震为健康运动带来可靠保障，为专业运动员、普通健身民众提供极好的运动缓冲保护，可最大限度地减少运动员的损伤。

随着体育运动的发展，体育赛事是越来越多，这就使得运动员的价值及商业利润越来越大，体育馆的木地板也得到了快速的发展。运动地板的运动、保护及技术三大基本功能也越来越显著。然而随着体育比赛的增多，运动地板的使用频率的增加，运动地板的养护也就显的格外重要。1、运动地板的清洗程序：  
1.1使用干净的软毛刷或棉质拖把清除地板上的异物、灰尘。1.2 如果地板使用频率高，则需相应提高除尘频率。1.3用水性地板清洁剂擦拭地板一次。1.4普通污渍可以用湿手巾擦除;如遇不易清除的鞋印，可使用郝耐尔认可的清洁溶液清洁。1.5随时进行检查，注意保持清洁。2、运动地板的保养：  
2.1严禁穿带钉和有砂石的鞋进入木地板场地，入口处应设置，擦鞋底用胶垫或其它装置。2.2、地板绝对不允许被水浸泡，应经常清扫通风孔，室内湿度应保持在50~70%，室内温度应控制在10~35之间，冬季室温不高于18（非比赛时）。

2.3冬季(空气较干燥时)每两天用水拖布擦拭地板一次，夏季可适当减少。

2.4无比赛时不开启强制送热风装置。2.5夏季每天换风一次，每次不低于2小时。2.6如有大型活动应对木地板进行成品保护。具体方法是在活动开始前用丙纶地毯对地板进行整体覆盖，直至活动结束后再将地毯撤除。3、运动地板养护中应注意的事项：3.1运动地板的漆面保养。按照木制产品来讲，打蜡是保护产品的通用方法，但运动木地板对地板表面的摩擦系数有严格要求，如果地板表面过于光滑，运动员在运动过程中，由于摩擦系数的降低而容易造成脚底打滑，影响正常竞技水平的发挥，严重时还会发生滑倒事故。所以，运动地板的漆面保养不是打蜡，而是“消光”，(指某一区域经鞋底长期摩擦，将漆面磨光，导致该区域摩擦系数降低)，消光是指利用专用机械除去漆面光泽或使用专用消光剂除掉油化光泽。3.2严禁用溶剂型油类产品清洁地板。溶剂型油类产品：汽油、煤油、醇类、酯类等溶解油漆表面的产品。因溶剂型产品会对地板油漆造成损伤，同时会降低油漆表层的摩擦系数，增加光洁度而影响地板正常使用。3.3加强对配套设施的养护。地板通风孔、伸缩缝及暖器片、体育器械安装部位等死角应定期清洁，不可堵塞，可用吸尘器或空压机气吹的办法进行清理。如因尘粉堆集过多，该部位容易产生霉烂、生虫、堵塞等后果。

1、pvc运动地板是由uv涂层加强层、pvc耐磨层、玻璃纤维加强层和pvc发泡缓冲层组成。

2、100%纯pvc耐磨层，经防老化和紧固技术处理，耐磨耐压，使用寿命可达15年。

玻璃纤维加强层起到稳定场地尺寸、延长使用寿命的作用，使地板永不收缩，性能更加稳定，使运动员发挥出更好的水平。

封闭式pvc发泡缓冲层材料如气垫式构造，提供绝对的安全性、回弹性和标准的吸振性，吸振率达到30%—50%。

pvc发泡缓冲层底面采用状纹路处理，合理的重量能在场地铺开时将里面的空气排出，形成真空，更具有附着力，在运动时更具有稳定性。

6、舒适性佳

pvc耐磨表层的摩擦系数及特殊的工艺设计，令鞋底时刻紧贴地面，防滑且能随心所欲传递强劲的动力。

7、场地表层经特殊处理，与灯光亮度吻合，不会吸光和反光刺眼，能更好的保护运动员的眼睛，不易产生疲劳。

8、人性化的设计组合，与众不同的场地色感。防滑、消震为健康运动带来可靠保障，为专业运动员、普通健身民众提供极好的运动缓冲保护，可最大限度地减少运动员的损伤。