

# 导热油高温导热油吉特导热油

产品名称	导热油高温导热油吉特导热油
公司名称	江苏吉特润滑油有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	运输:汽运 形态:液体 保质期:4个月
公司地址	淮安经济技术开发区科技路8号2幢1210室
联系电话	15380087211

## 产品详情

吉特JIT-K300导热油（有机热载体）系列产品是采用加氢异构脱蜡窄馏分矿物基础油加入清净分散、高温抗氧、抗垢添加剂调和而成，它的高温抗氧功效，可有效延缓热传导液运行过程中的氧化变稠。吉特导热油的抗垢功效，可使高温条件下产生的氧化物和聚合物有效溶解，不形成沉渣或粘稠物质，保证炉管壁的清洁并提供优良的传热效果。

经调配的JIT-K300和JIT-K320两种牌号热传导液，具有优良的热稳定性、氧化安定性、抗结焦性、低挥发性、传热性和安全性,可广泛应用于化学化工、石油化工、纺织印染、粮油食品加工、建筑、造纸、建材、制药和家用电器等行业的开式或闭式传热系统。性能特点：1.热稳定性好；2.氧化安定性好；3.挥发性小；4.安全性好；5.低温流动性好；6.环保性能好；7.传热性能好。应用范围：

吉特JIT-K300导热油（有机热载体）适用于强制或非强制循环的闭式传热系统，可用于加热、干燥等过程，如木材加工、纺织染整、食品加工、化工等行业。【粘度级别】吉特矿物型导热油系列包括JIT-K300、JIT-K320两个产品。【包装规格】170KG标准桶

【执行标准】GB 23971-2009【注意事项】（1）本产品应密封储存，储存温度不应超过45℃，切勿进水。（2）为保证本产品的使用寿命及较好的安全性和经济性，其最高实际使用温度应较其最高使用温度至少低20℃。（3）本产品在不采用氮气封闭的传热系统中应用时,应保持膨胀槽中油温低于60℃，最高油温不要超过180℃。

jian

gsujiterhylyr