

淄博东森园林防腐木信任环保绿色建材商

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 淄博东森园林防腐木信任环保绿色建材商 |
| 公司名称 | 淄博东森园林景观工程有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 山东防腐木:山东防腐木 东森:东森 淄博:淄博 |
| 公司地址 | 山东省淄博市张店区鲁中装饰材料城西南区 |
| 联系电话 | 13964411765 |

产品详情

随着现代园林行业的不断发展，常会在各种建筑缝隙中发现山东防腐木的身影，我们一般在进行使用时，常会使用常压处理，那么日常的处理中我们有什么样的方法去处理呢。

1、对干燥防腐木的处理方法。

常规处理，主要包括了喷淋、喷雾、涂刷以及浸渍这几种方法。和其他的方法相比，这些方法中，防腐剂的保持量以及渗入深度都不会很大。适合使用在较为容易渗透的木材上，即使这样效果也不会很好。

热冷槽处理。在常压下这种方法的效果最好，采用的是热胀冷缩产生的压力差。

2、对潮湿防腐木的处理方法。

扩散法。这种方法是利用分子扩散规律，主要是利用的木材之中的水分。水载防腐剂会从高浓度向低浓度进行扩散，让防腐剂成分能够被输送到木材之中。在使用时应当满足几个条件，木材中水分含量必须高，防腐剂在水中的溶解度要高，防腐剂在木材之中的固着速度较慢，环境温度较高。

输液置换。这种方法适用范围较窄，只适用于刚刚采伐下来的原木或者是活立木。同时，还要求防腐剂的水溶性好。

常压处理好防腐木，不仅使木材外观好看，同时后期我们在不同的环境下进行使用时，能够使用长久，保持原有的形状。

公司拥有专业的网站，提供产品图片和产品资料，欢迎访问：<http://www.zbdongsen.com>

文章来源于：<http://www.zbdongsen.com/news/dongtai/show247.html>

李经理：13964411765/13053378823

